Nødlysmodul for Connect R10, R20, R30



Nødlysmodul R passer til armaturene R10, R20 og R30 i Connect-serien, både til sensor- og slaveversjonen. Enkel og rask montering med hurtigkobling. Armaturen kan også kompletteres med nødlysmodulen i etterkant. Sensorarmaturen beholder alle sine normale funksjoner, som bevegelsesstyring, grunnlys, slepelys i tak etc. iht. dine ønsker. Nødlysmodulen gir lys i tre timer ved spenningsbortfall og indikerer status via grønn og rød LED.

Montering: Hurtigkobling til armatur R1, R20 eller R30 i Connect-serien.
Utførelse: Hvit polykarbonat.
Lyskilde: 4 stk. LED som er integrert som standardarmatur R10, R20 eller R30 i Connect-serien. Lysflyt 107 lm.
Elektriske data: Driftsspenning 3,6 V (strømforsyning via armaturen).
Batteri: 3 stk. AAA type NimH med total kapasitet på 1500 mAh. Gir lys i 3 timer ved spenningsbortfall. Reservebatteri, artikkelnr: 064914.
Mål: 66 x 20 x 101 mm
Øvrig: Armatur med montert nødlysmodul er godkjent iht. EN 60598-2-22. Alle områder må imidlertid lysberegnes så de oppfyller kravene til rømningsveier iht. SS-EN 1838. Modulen har automatisk egentest, men er også utstyrt med en test-knapp for funksjonskontroll. Testfunksjonen av nødlysmodulen kan også utføres via appen. Batterienes ladestatus og funksjon indikeres via grønn og rød LED.
Leverandør: Steinel

Varenummer

Elnr: 3304529 (064143) - Nødlysmodul for Connect R10, R20 och R30