

## Nødlysarmatur RS PRO LED P3



STEINEL P-serien er en serie av sensor- og slavearmaturer som leveres i tre ulike størrelser. Med et lysutbytte på 101-115 lm/W, integrert skumringsrelé og Steinels nyeste sensorteknologi, gir P-serien en meget høy energieffektivisering i alle typer lokaler, fra bøttekott til kantine. P-serien er beregnet for bruk i ulike lokaler innendørs, og er utstyrt med Steinels nyeste HF-sensor, som tenner lyset ved bevegelse i detekteringsområdet. Det integrerte skumringsreléet tenner grunnlyset og aktiverer sensorfunksjonen. P-serien kan kobles sammen i grupper, og armaturer med sensor kan også styre ekstern last, som f.eks. speilbelysning på WC.

Modell P3, i versjon som nødlysarmatur, gir lys (38 lm) ved strømbrudd. Armaturen er godkjent iht. EN 60598-2-22. Imidlertid må alle lokaler lysberegnes slik at de oppfyller kravene til rømningsveier iht. SS-EN 1838. Modulen er utstyrt med en test-knapp for funksjonskontroll, og indikerer batterienes ladningsstatus via grønn LED.

**Kapslingsklasse:** IP54, klasse II

**Montering:** Tak, vegg. Innendørs. Monteringshøyde for tak 2-4 m (for optimal sensorfunksjon 2,80 m). Tre festehull c/c 170 mm. Avstandsstykker medfølger, for tilkobling via utenpåliggende ledning.

**Tilkobling:** To innføringshull Ø 16 mm med strupenippel. Hurtigkoblingsklemme 3 x 2,5 mm<sup>2</sup> (fase L, fase N, kabel via reléutgang).

**Utførelse:** Stamme i pvc, og kuppel i akryl (PMMA) festes med gjenger. IK03.

**Bevegelsesdetektor:** HF-sensor, dekningsområde Ø 1-8 m. Dekningsvinkel 360°, åpningsvinkel 160°. Justerbar etterlystid 5 sek - 15 min. Justerbart skumringsrelé 2-2000 lux (frakoblet).

**Lyskilde:** LED. Effekt 20 W – 2210 lm/3000 K, 2310 lm/4000 K. Levetid 50 000 h, L80B10. SDCM 3, Ra>80. Grunnlys 10 % a) konstant så lenge ingen bevegelse er registrert. b) 10 min etter at etterlystiden har utløpt. c) 30 min etter at etterlystiden har utløpt. d) Grunnlys av.

**Omgivelsestemperatur:** -10 °C til +40 °C

**Elektriske data:** 230 V, 50 Hz. Effektfaktor 0,91.

**Mål:** Ø 400 x 142 mm

**Øvrig:** Modell P2 og P3, i versjon som nødlysarmatur, gir lys (38 lm) ved strømbrudd. Armaturen er godkjent iht. EN 60598-2-22, så lenge alle områdene lysberegnes sånn at de oppfyller kravene til rømningsveier iht. SS-EN 1838. Modulen er utstyrt med test-knapp for funksjonskontroll og viser batterienes ladningsstatus via grønn LED. Modell P2 og P3 finnes også i sensor- og slave-versjon. Modeller uten sensor kan brukes som stand-alone-armatur eller kobles sammen i grupper med sensorarmatur i P-serien via kabel. Alle armaturer med sensor i gruppen fungerer da som master.

**Leverandør:** Steinel

## Varenummer

Elnr: 3329579 (058609) - Nødlisarmatur RS PRO LED P3, 3000 K

Elnr: 3329597 (058593) - Nødlisarmatur RS PRO LED P3, 4000 K

## Tilbehør

E7955277 - Beskyttelsesbøyle plafond

---

Karl H Strøm AS, Olaf Helsets vei 5, 0694 Oslo

tel: +47 22 72 50 00 | [post@post@khs-as.no](mailto:post@post@khs-as.no) | [www.post@khs-as.no](http://www.post@khs-as.no)