

Nødlysarmatur RS PRO LED P3



STEINEL P-serien er en serie av sensor- og slavearmaturer som leveres i tre ulike størrelser. Med et lysutbytte på 101-115 lm/W, integrert skumringsrelé og Steinels nyeste sensorteknologi, gir P-serien en meget høy energieffektivisering i alle typer lokaler, fra bøttekott til kantine. P-serien er beregnet for bruk i ulike lokaler innendørs, og er utstyrt med Steinels nyeste HF-sensor, som tenner lyset ved bevegelse i detekteringsområdet. Det integrerte skumringsreléet tenner grunnlyset og aktiverer sensorfunksjonen. P-serien kan kobles sammen i grupper, og armaturer med sensor kan også styre ekstern last, som f.eks. speilbelysning på WC.

Modell P3, i versjon som nødlysarmatur, gir lys (38 lm) ved strømbrudd. Armaturen er godkjent iht. EN 60598-2-22. Imidlertid må alle lokaler lysberegnes slik at de oppfyller kravene til rømningsveier iht. SS-EN 1838. Modulen er utstyrt med en test-knapp for funksjonskontroll, og indikerer batterienes ladningsstatus via grønn LED.

Kapslingsklasse: IP54, klasse II

Montering: Tak, vegg. Innendørs. Monteringshøyde for tak 2-4 m (for optimal sensorfunksjon 2,80 m). Tre festehull c/c 170 mm. Avstandsstykker medfølger, for tilkobling via utenpåliggende ledning.

Tilkobling: To innføringshull Ø 16 mm med strupenippel. Hurtigkoblingsklemme 3 x 2,5 mm² (fase L, fase N, kabel via reléutgang).

Utførelse: Stamme i pvc, og kuppel i akryl (PMMA) festes med gjenger. IK03.

Bevegelsesdetektor: HF-sensor, dekningsområde Ø 1-8 m. Dekningsvinkel 360°, åpningsvinkel 160°. Justerbar etterlystid 5 sek - 15 min. Justerbart skumringsrelé 2-2000 lux (frakoblet).

Lyskilde: LED. Effekt 20 W – 2210 lm/3000 K, 2310 lm/4000 K. Levetid 50 000 h, L80B10. SDCM 3, Ra>80. Grunnlys 10 % a) konstant så lenge ingen bevegelse er registrert. b) 10 min etter at etterlystiden har utløpt. c) 30 min etter at etterlystiden har utløpt. d) Grunnlys av.

Omgivelsestemperatur: -10 °C til +40 °C

Elektriske data: 230 V, 50 Hz. Effektfaktor 0,91.

Mål: Ø 400 x 142 mm

Øvrig: Modell P2 og P3, i versjon som nødlysarmatur, gir lys (38 lm) ved strømbrudd. Armaturen er godkjent iht. EN 60598-2-22, så lenge alle områdene lysberegnes sånn at de oppfyller kravene til rømningsveier iht. SS-EN 1838. Modulen er utstyrt med test-knapp for funksjonskontroll og viser batterienes ladningsstatus via grønn LED. Modell P2 og P3 finnes også i sensor- og slave-versjon. Modeller uten sensor kan brukes som stand-alone-armatur eller kobles sammen i grupper med sensorarmatur i P-serien via kabel. Alle armaturer med sensor i gruppen fungerer da som master.

Leverandør: Steinel

Varenummer

Elnr: 3329579 (058609) - Nødlysarmatur RS PRO LED P3, 3000 K

Elnr: 3329597 (058593) - Nødlysarmatur RS PRO LED P3, 4000 K

Tilbehør

E7955277 - Beskyttelsesbøyle plafond