



## Armaturl G-LUM LED



LED-armatur G-LUM for montering i tak eller på skinne. Perfekt for bruk i industrilokaler, lager, garasje og andre områder der man ønsker en stabil moderne LED-armatur med høyeste energieffektivitet. Høyeffektiv LED-armatur i stabil stamme med opal, alternativt klar diffusor, som gir helt opptil 125 lm/W. Tilkobling via hurtigkoblingsklemme for enkel montering. Takfeste medfølger. Stamme i ekstrudert aluminium og diffusor i akryl. 5-års garanti gir deg en sikker investering i moderne teknologi. Standard med 5-polet overkobling, samt mulighet til wire-montering via tilbehør. Armaturen kan fås med DALI, alternativt standarddriver. IP66-utførelse finnes på bestilling.

**Kapslingsklasse:** IP64 (IP66 på bestilling), klasse I

**Montering:** Tak. Innendørs og utendørs. Takfeste med fleksibelt c/c, wire-montering via tilbehør.

**Tilkobling:** Hurtigkoblingsklemme 5 x 2,5 mm<sup>2</sup> i gavlene. Egnet for gjennomgangskobling.

**Utførelse:** Stamme i ekstrudert aluminium og opal, alternativt klar diffusor i akryl. IK09.

**Lyskilde:** Systemeffekt 20-58 W med lysflyt 2090-7259 lm, 4000 K, SDCM 4, RA-index >85. Levetid 80 000 h (100 000 h ved 25 °C i longlife-utførelse, 70 000 h ved 55 °C).

**Omgivelsestemperatur:** -20 °C - +40 °C (-20 °C +55 °C i Longlife-utførelse).

**Elektriske data:** 230 V, 50 Hz

**Mål:** 58W; 1593 x 148 x 60 mm, 40 W; 1302 x 148 x 60 mm, 20 W; 696 x 148 x 60 mm

**Øvrig:** Armaturen finnes i utførelse Basic eller med DALI-driver. På bestilling også med 1-10 V dimmedriver eller dimmebryter. Modellen finnes også i IP66-utførelse. Wire-montering via tilbehør.

**Leverandør:** Lumenia

### Varenummer

E7210860 - G-LUM 20W, Opal, Basic, 2090 lm \*\*Utgåtte\*\*

E7210864 - G-LUM 20W, Klar, Basic, 2386 lm \*\*Utgåtte\*\*

E7210855 - G-LUM 40W, Opal, DALI, 4232 lm \*\*Utgåtte\*\*

E7210856 - G-LUM 40W, Opal, Basic, 4232 lm \*\*Utgåtte\*\*

E7210857 - G-LUM 40W, Klar, DALI, 4753 lm \*\*Utgåtte\*\*

E7210858 - G-LUM 40W, Klar, Basic, 4753 lm \*\*Utgåtte\*\*

E7210818 - G-LUM 58W, Opal, DALI, 6414 lm \*\*Utgåtte\*\*

E7210819 - G-LUM 58W, Opal, Basic, 6414 lm \*\*Utgåtte\*\*

E7210828 - G-LUM 58W, Klar, DALI, 7259 lm \*\*Utgåtte\*\*

E7210854 - G-LUM 58W, Klar, Basic, 7259 lm \*\*Utgåtte\*\*

---

Karl H Strøm AS, Olaf Helsets vei 5, 0694 Oslo

tel: +47 22 72 50 00 | [post@post@khs-as.no](mailto:post@post@khs-as.no) | [www.post@khs-as.no](http://www.post@khs-as.no)