



Industriarmatur H-LUM LED



H-LUM LED er en robust, energieffektiv og lyssterk armatur med høyt lysutbytte. Perfekt for miljøer som krever mye lys, med høye takhøyder som f.eks. lager, distribusjonsenter eller industrilokaler. H-LUM LED kan enkelt kombineres med Steinels lystyring, for mulighet til grunnlys og konstantlys m.m. Alt for optimal energibesparelse og lang levetid.

Kapslingsklasse: IP65, klasse I

Montering: Tak med festeboyle for pendelmontering. Linefeste finnes som tilbehør.

Tilkobling: Gummikabel 5 x 1,5 mm². Lengde 1 meter.

Utførelse: Stamme i trykkstøpt anodisert aluminium med optikk i ekstrudert akryl. Vandalklasse IK08.

Lyskilde: LED, fargetemperatur 4000 K, SDCM 4, Ra 80. Finnes med fire forskjellige lysfluks 16000 lm/21400 lm/ 31400 lm/ 42100 lm med systemeffekt 120W/150W/ 220W/ 290W. Levetid 60.000h L80B10 ved omgivelsestemperatur +25 °C. Driftdriver med DALI.

Omgivelsestemperatur: -30 °C - + 45 °C

Elektriske data: 220-240 V, 50/60 Hz, effektfaktor 0,97. Overspenningsvern 2 kV og 4 kV.

Mål: Fire ulike lengder 360/460/590/800 mm. Bredde 405 mm. Høyde 89 mm.

Øvrig: Armatur finnes også med smalstrålende optikk.

Varenummer

LM722001 - H-LUM, 120W, 16000 lm, bredstrålende

LM722002 - H-LUM, 150W, 21400 lm, bredstrålende

LM722003 - H-LUM, 220W, 31400 lm, bredstrålende

LM722004 - H-LUM, 290W, 42100 lm, bredstrålende

Tilbehør

LM779000 - Klips for wire-montering **Utgåtte**

□