

Armatyr RS PRO LED P1 Slave



RS PRO LED P1 slave er en LED-armatur fra Steinel med et lysutbytte på hele 101 lm/W. Den er utviklet for bruk sammen med sensorarmaturen RS PRO LED P1 (3329572), men kan selvfølgelig også benyttes alene som en vanlig tak- og veggarmatur. Opptil 10 stk. RS Pro LED P1 kan kobles sammen i gruppe, via kabling.

Kapslingsklasse: IP54, klasse II

Montering: Tak, vegg. Innendørs. Tre festehull c/c 170 mm. Avstandsstykker for tilkobling via utenpåliggende ledning medfølger.

Tilkobling: To innføringshull Ø 15 mm med strupenippel. Hurtigkoblingsklemme 3 x 2,5 mm² (fase L, fase N, kabel fra sensorarmatur).

Utførelse: Stamme i pvc, og kuppel i akryl (PMMA) festes med gjenger. IK03.

Lyskilde: LED. Effekt 9 W – 960 lm / 3000 K, 1010 lm / 4000 K. Levetid 50 000 h, L80B10. SDCM 3, Ra>80.

Omgivelsestemperatur: -10 °C til +40 °C

Elektriske data: 230 V, 50 Hz. Effektfaktor 0,91.

Mål: Ø 280 x 110 mm

Øvrig: RS PRO LED P1 finnes også i versjoner med sensor. RS PRO LED P1 kan kobles sammen i grupper via kabeltrekking (se koblingsskjema i bruksanvisning).

Maks. 10 stk P1-armaturer kan kobles sammen. Alle armaturer med sensor i gruppen fungerer da som master.

Leverandør: Steinel

Varenummer

Elnr: 3329573 (056056) - Armatyr RS PRO LED P1 Slave, 3000 K (ikke grunnlys)

Elnr: 3329591 (056049) - Armatyr RS PRO LED P1 Slave, 4000 K (ikke grunnlys)

Tilbehør

E7955277 - Beskyttelsesbøyle plafond