

## Lyskaster XLED PRO Wide Sensor



\*\*Produktet er utløpt, vil bli erstattet nærmest av XLED ONE og XLED PRO ONE\*\*

XLED Pro Wide med sensor er en del av Steinels familie av LED-lyskaster. Den egner seg utmerket til inngangspartier, fasader, lastekaier, gårdsrom hvor man trenger mye lys på en mer konsentrert overflate i kombinasjon med lave vedlikeholds- og driftskostnader. XLED Pro Wide har et rektangulært jevnt lysbilde og den er tilgjengelig med eller uten bevegelsesdetektor og med to forskjellige lysstrømmer. Lyshodet er utstyrt med kraftige kjøleribber i aluminium. For å sikre lyskvalitet og lang levetid for LED-lampene er XLED-lyktene også utstyrt med en aktiv temperaturkontroll.

**Kapslingsklasse:** IP54, klasse I

**Montering:** Vegg. Utendørs og innendørs. Anbefalt monteringshøyde 2-6 m. Høyere eller lavere monteringshøyde anbefales ikke. Fire festehull. Opptil 10 stk XLED PRO Square/Wide med eller uten sensor kan kobles sammen via styreledningen. Alle lyskasterne i gruppen tennes da når noen av lyskasterne med sensor registrerer bevegelse.

**Tilkobling:** To innføringshull Ø 12 mm med strupenippel. Koblingsklemme 4 x 2,5 mm<sup>2</sup> (L, N, styring, jord).

**Utførelse:** LED-lyskaster med bevegelsessensor og rektangulært lysbilde. Lyskasterhode av trykkstøpt aluminium med kjøleribber. Alle plastdetaljer av polykarbonat. Justerbart lyskasterhode 0-90° i høyden og 340° sidelengs. Sensorens funksjoner kan stilles inn direkte på lyskasteren eller via fjernkontrollen Smart Remote.

**Bevegelsesdetektor:** IR-sensor som registrerer maks. 12 meter for gående personer (ikke rett imot lyskasteren) ved monteringshøyde 3 m. Se bruksanvisningen for mer eksakte rekkevidder ved ulike monteringshøyder. Dekningsvinkel 240°. Skyggelapper for begrensning av dekningsområdet medfølger. Skumringsnivå 2-1000 lux (= frakobling). Etterlystid 5 sek-15 min. (opptil 60 min. ved driftsetting med fjernkontroll). Grunnlys 3% konstant så lenge ingen bevegelse blir registrert eller 10-30 minutter etter at etterlystiden har utløpt, eller konstant AV. Permanent lys i 4h via strømstillere (passende med tilbakefjærende) som kobles på fasen til lyskasteren.

**Lyskilde:** 25 W systemeffekt. Lysflux 2400 lm, Lysfarge 4000 K. LED-levetid 50 000 h. L70B10 til LM80, SDCM 3, Ra ≥ 80. Mulig med grunnlys 3 % når ingen bevegelse blir registrert av sensoren.

**Omgivelsestemperatur:** -20°C – +40°C

**Elektriske data:** 220-240V, 50/60Hz

**Mål:** 126 x 265 x 188 mm

**Øvrig:** Utstyrt med elektronisk temperaturovervåking (ATC – Active Thermo Control) som overvåker driftstemperaturen i lyskasterne. Ved for høy temperatur i lyskasteren minskes spenningen frem til LED-lyskildene som senker temperaturen.

**Leverandør:** Steinel

## Varenummer

Elnr: 3201454 (010072) - Lyskaster XLED PRO Wide sensor, hvit **\*\*Utløpt\*\***

Elnr: 3201453 (010096) - Lyskaster XLED PRO Wide sensor, sort **\*\*Utløpt\*\***

## Tilbehør

1478614 - Fjernkontroll Smart Remote

3202068 - Hjørnefeste XLED Square/Wide

3202069 - Stolpefeste XLED Wide/Square

□

---

Karl H Strøm AS, Olaf Helsets vei 5, 0694 Oslo

tel: +47 22 72 50 00 | [post@post@khs-as.no](mailto:post@post@khs-as.no) | [www.post@khs-as.no](http://www.post@khs-as.no)