

Lyskaster XLED PRO Wide XL Sensor



Produktet er utløpt, vil bli erstattet nærmest av XLED ONE XL og XLED PRO ONE Plus

XLED PRO Wide XL med sensor er en del av Steinels familie av LED-lyskaster. Den egner seg utmerket til inngangspartier, fasader, lastekaier, gårdsrom hvor man trenger mye lys på en mer konsentrert overflate i kombinasjon med lave vedlikeholds- og driftskostnader. XLED Pro Wide har et rektangulært jevnt lysbilde og den er tilgjengelig med eller uten bevegelsesdetektor og med to forskjellige lysstrømmer. Lyshodet er utstyrt med kraftige kjøleribber i aluminium. For å sikre lyskvalitet og lang levetid for LED-lampene er XLED-lyktene også utstyrt med en aktiv temperaturkontroll.

Kapslingsklasse: IP54, klasse I

Montering: Vegg. Utendørs og innendørs. Anbefalt monteringshøyde 2 – 6 m. Høyere eller lavere monteringshøyde anbefales ikke. Fire festehull. Opptil 10 stk XLED PRO Square/Wide med eller uten sensor kan kobles sammen via styreledningen. Alle lyskasterer i gruppen tennes da når noen av lyskasterne med sensor registrerer bevegelse.

Tilkobling: To innforingshull Ø 12 mm med strupenippel. Koblingsklemme 4 x 2,5 mm² (L, N, styring, jord).

Utførelse: LED-lyskasterer med bevegelsessensor og rektangulært lysbilde. Lyskasterhode av trykkstøpt aluminium med kjøleribber. Alle plastdetaljer av polykarbonat. Justerbart lyskasterhode 0-90° i høyden og 340° sidelengs. Sensorens funksjoner kan stilles inn direkte på lyskasteren eller via fjernkontrollen Smart Remote.

Bevegelsesdetektor: IR-sensor som registrerer maks. 12 meter for gående personer (ikke rett imot lyskasteren) ved monteringshøyde 3 m. Se bruksanvisningen for mer eksakte rekkevidder ved ulike monteringshøyder. Dekningsvinkel 240°. Skyggelapper for begrensningsområde medfølger. Skumringsnivå 2-1000 lux (= frakobling). Etterlystid 5 sek – 15 min. (opptil 60 min. ved driftsetting med fjernkontroll). Grunnlys 3% konstant så lenge ingen bevegelse blir registrert eller 10-30 minutter etter at etterlystiden har utløpt, eller konstant AV. Permanent lys i 4h via strøminstillere (passende med tilbakefjærende) som kobles på fasen til lyskasteren.

Lyskilde: 48W systemeffekt. Lysflux 4400 lm, Lysfarge 4000K. LED-levetid 50.000h. L70B10 til LM80, SDCM 3, Ra ≥ 80. Mulig med grunnlys 3 % når ingen bevegelse blir registrert av sensoren.

Omgivelsestemperatur: -20 °C - +40 °C

Elektriske data: 220-240V, 50/60Hz

Mål: 188 x 265 x 126 mm

Øvrig: Utstyrt med elektronisk temperaturovervåking (ATC – Active Thermo Control) som overvåker driftstemperaturen i lyskasterne. Ved for høy temperatur i lyskasteren minskes spenningen frem til LED-lyskildene som senker temperaturen.

Leverandør: Steinel

Varenummer

Karl H Strøm AS, Hvamstubben 14, 2013 Skjetten

Elnr: 3201458 (010041) - Lyskaster XLED PRO Wide XL sensor, hvit **utløpt**

Elnr: 3201457 (010065) - Lyskaster XLED PRO Wide XL sensor, sort **utløpt**

tel: +47 22 72 50 00 | post@khs-as.no | www.khs-as.no

Tilbehør

1478614 - Fjernkontroll Smart Remote
3202068 - Hjørnefeste XLED Square/Wide
3202069 - Stolpefeste XLED Wide/Square

