

## Lyskaster XLED ONE sensor



XLED ONE er en lyskaster fra STEINEL som kombinerer sensorteknologi og LED-lys. Lyskasteren slår på et kraftig lys når sensoren detekterer bevegelse. Perfekt å bruke ved oppkjørsler, gårdstun, parkeringsplasser, rund eiendommer, etc. For å sikre en lang levetid for LED-lyskilden er baksiden av lyskasterhodet utstyrt med effektive kjøleribber. XLED ONE finnes også i en variant med høyere effekt og lysfluks, med navn XLED ONE XL.

**Kapslingsklasse:** IP44, klasse I

**Montering:** Innendørs og utendørs for både vegg- og takmontering. Monteringshøyde maks 3 meter. To festehull c/c 53 mm.

**Tilkobling:** Fri tilkoblingskabel 3 x 1,0 mm<sup>2</sup> for tilkobling i monteringsboks eller liknende.

**Utførelse:** Stamme, arm og veggfeste av polykarbonat. LED-lyskaster med bevegelsesdetektor. Lyskasterhode av trykkstøpt aluminium med kjøleribber. Veggfeste av aluminium. Lyskasterhodet kan vinkles 0-180 grader (dvs. rettes ned eller rett opp). IK03.

**Bevegelsesdetektor:** IR-sensor, overvåker maks. 12 m for gående personer (ikke rett imot sensor), ved anbefalt monteringshøyde. Dekningsvinkel 180 grader med underkrypsbeskyttelse. Etterlystiden, dvs. hvor lenge lyskasteren skal være tent etter siste bevegelse, innstillbar fra 8 sekunder til 35 minutter. Utstyrt med innstillbar fotocelle 2-2000 lux.

**Lyskilde:** LED med totaleffekt på 18,6W. Lysfluks 2050 lm. Levetid 50.000h, L70B10, SDCM 6, Ra 80-89. Fargetemperatur 3000K. Finnes også i en variant med høyere effekt og kraftigere lysfluks.

**Omgivelsestemperatur:** -20 °C – +40 °C

**Elektriske data:** 220-240V, 50Hz, effektfaktor 0,77.

**Mål:** 195 x 202 x 229 mm

**Øvrig:** For å sikre en lang levetid for LED-pærene er baksiden på lyskasterhodet utstyrt med effektive kjøleribber av magnesiumkomposit. Finnes også i en variant med høyere effekt og kraftigere lysfluks, XLED ONE XL.

**Leverandør:** Steinel

### Varenummer

Elnr: 3201403 (065256) - XLED ONE, hvit

Elnr: 3201402 (065249) - XLED ONE, antrasitt

---

Karl H Strøm AS, Hvamstubben 14, 2013 Skjetten

tel: +47 22 72 50 00 | [post@khs-as.no](mailto:post@khs-as.no) | [www.khs-as.no](http://www.khs-as.no)