

Lyskaster Spot ONE



Spot er en serie med lyskaster/spotlights i moderne design, som kommer i flere ulike utførelser. Bruksområdet er f.eks. ved entréer, garasjer og mellomganger i både private hus og offentlig miljøer. Versjonen med sensor har en diskret bevegelsesdetektor som tenner lyset ved bevegelse i registreringsområdet. En eller flere lyskaster kan kobles sammen med kabel.

Kapslingsklasse: IP44, klasse I

Montering: Vegg. Utendørs. Optimal monteringshøyde 2,1 meter. Høyere eller lavere monteringshøyde gir bevegelsessensoren kortere eller dårligere følsomhet.

Tilkobling: To innføringshull med strupenippel 12 mm nederst for tilkobling bakfra. Avstandsstykker for tilkobling av utenpåliggende ledning. Koblingsklemme 3 x 2,5 mm² (fase, nulleder, jordleder).

Utførelse: Lyskasterhode av aluminium. Veggfeste av polykarbonat. Alle detaljer er lakkert i fargen antrasitt.

Bevegelsesdetektor: IR-sensor som detekterer maks 10 meter for gående personer (ikke rett imot lyskasteren). Ved gangretning rett mot er detekteringsområdet ca. 2 meter. Overvåkingsvinkel 90°. Etterlystid er innstillbar 8 sek – 35 min. Fotocelle: 2-1000 lux

Lyskilde: GU10 LED, max 7W, 550 lm. Lyskilde følger med.

Omgivelsestemperatur: -20°C - +40°C

Elektriske data: 220 - 240V, 50/60Hz

Mål: 98 x 98 x 175 mm

Øvrig: Finnes også som Spot ONE Connect, Spot DUO, Spot Garden, Spot Way (sokkel), og alle kommer i Bluetooth-versjon.

Leverandør: Steinel

Varenummer

058616 - Spot ONE, antrasitt

□

Karl H Strøm AS, Hvamstubben 14, 2013 Skjetten

tel: +47 22 72 50 00 | post@khs-as.no | www.khs-as.no