

Lyskaster Spot DUO Connect



Spot er en serie med lyskaster/spotlights i moderne design, som kommer i flere ulike utførelser. Bruksområdet er f.eks. ved entréer, garasjer og mellomganger i både private hus og offentlige miljøer. Spot DUO Connect-versjonen har integrert Bluetooth-kommunikasjon og har en diskret bevegelsessensor som tenner lyset ved bevegelse i detekteringsområdet. Lyskasterens funksjoner stilles inn direkte på mobilen med Steinels gratis-app Smart Remote. Spot DUO Connect kan kobles sammen og kommunisere med alle Steinels armaturer som er utstyrt med Bluetooth.

Kapslingsklasse: IP44, klasse I

Montering: Vegg. Utendørs. Optimal monteringshøyde 2,1 meter. Høyere eller lavere monteringshøyde gir bevegelsessensoren kortere eller dårligere følsomhet. Opptil 10 stk Spot med eller uten sensor kan kobles sammen via styreledning. Alla lyskasterne i gruppen tennes når lyskasterne med sensor registrerer bevegelse.

Tilkobling: To innføringshull med strupenippel 12 mm nederst for tilkobling bakfra. Avstandsstykker for tilkobling av utenpåliggende ledning. Koblingsklemme 3 x 2,5 mm² (fase, nulleleder, jordleder).

Utførelse: Lyskaster/spotlight med bevegelsessensor. Lyskilden kan stilles inn ved å vinkle den 90° vertikalt samt vri den 180° horisontalt. Lyskasterhode av aluminium. Veggfeste av polykarbonat. Sensorens funksjoner stilles inn via vrider på baksiden av lyskasterhodet. Alle detaljer er lakkert i fargen antrasitt.

Bevegelsesdetektor: IR-sensor som detekterer maks 10 meter for gående personer (ikke rett imot lyskasteren). Ved gangretning rett mot er detekteringsområdet ca. 2 meter. Overvåkingsvinkel 90°. Etterlystid er innstillbar 5 sek - 60 min. Fotocelle: 2-2000 lux

Lyskilde: GU10 LED, max 7W, 550 lm. Lyskilde følger med.

Omgivelsestemperatur: -20°C - +40°C

Elektriske data: 220-240V, 50/60Hz

Mål: 98 x 247 x 175 mm

Øvrig: Alle innstillinger av sensorens funksjoner, f.eks. innstilling av etterlystid og skumringsnivå, må skje med gratis-app for mobil/nettbrett. Kommunikasjon fra mobil skjer via passordbeskyttet Bluetooth-tilkobling. Utførte innstillinger sendes samtidig videre til alle armaturer i sammen gruppe. Ytterligere modeller er Spot DUO, Spot ONE, Spot Garden, Spot Way (sokkel), og alle fås i Bluetooth-versjon.

Leverandør: Steinel

Varenummer

Elnr: 3101111 (058654) - Spot DUO Connect, antrasitt

□

Karl H Strøm AS, Hvamstubben 14, 2013 Skjetten

tel: +47 22 72 50 00 | post@khs-as.no | www.khs-as.no