

Bevegelsessensor Control Pro HF DUAL DALI-2 IPD Sekundær



Bevegelsessensor Control Pro HF DUAL er spesielt beregnet for rask detektering av gående personer i korridor, kulvert og lagergang med maks takhøyde på 5 meter. Control Pro HF DUAL detekterer også, uten forsinkelse, kjørende biler i garasje eller trucker på verksteder, lager osv. Sensoren har HF-sensorer i to retninger, som overvåker et område på 10 x 3 meter i begge retninger, dvs et totalt dekningsområde på 20 x 3 meter. I utførelsen DALI-2 IPD brukes sensoren som slave til Steinels DALI-master-sensorer (DALI Plus, 3000-serien, LiveLink) eller som slave i andre lysstyringssystemer, som Beckhoff, WAGO m.fl. De kobles på DALI-slyngen og får strøm fra denne, og det er derfor viktig å notere hvor mye strøm slave-sensoren forbruker. En DALI-2 IPD slave-sensor gir kun informasjon til masteren om tilstedeværelse og lysnivå. Alle funksjoner stilles inn direkte på masteren eller med DALI-systemets kontroll-/styringsmodul.

Bruksområde: Bevegelsessensor spesielt beregnet for bruk i korridor, kulvert, lagergang, parkeringshus m.m.

Kapslingsklasse: IP20 (IP54 med AP boks) klasse II

Montering: Bevegelsessensor spesielt beregnet for bruk i korridor, kulvert, parkeringshus m.m. Control Pro HF DUAL passer for montering i standard enhetsboks c/c 60 mm. Ved innfelt montering i himling anbefaler vi innfellingsboks. Monteringshøyde 2,5-3,5 meter, opptil 5,0 meter for bevegelsesdetektering i lagergang.

Tilkobling: DALI-buss. Hurtigkoblingsklemme.

Utførelse: DALI-2 (slave/input device). Innstilling av sensorens funksjoner gjøres med DALI-systemets kontroll-/styringsmodul.

Bevegelsesdetektor: Doble HF-sensorer som reagerer på bevegelse fra mennesker, bil, truck, dør, garasjeport osv. Dekningsområde 10 x 3 m i begge retninger, dvs. et dekningsområde på 20 x 3 m. Se tabell i bruksanvisning for mer eksakte rekkevidder ved ulike monteringshøyder. HF-sensoren har best følsomhet ved bevegelse rett mot sensoren, noe som egner seg godt for detektering i smale lokaler som korridor, kulvert, lagergang osv.

Sensorens strømforbruk: 14 mA

Omgivelsestemperatur: -25 °C - + 55 °C

Mål: 120 x 120 x 75 mm

Øvrig: Control Pro HF DUAL er også tilgjengelig i utførelse On/Off relé 230V og DALI-2 APC Master (broadcast). Sensorer med grensesnitt DALI-2 (slave/input device) kan også benyttes som slaver for DALI APC-sensorer i Steinels 3000-serie samt til tilstedeværelsesdetektor DALI Plus.

Leverandør: Steinel

Varenummer

Elnr: 1400750 (057459) - Control Pro HF DUAL, DALI-2 IPD Sekundær for boks/forhøyningsramme

Tilbehør

1479110 - Adapter AP Boks IP54 Control Pro
1478639 - Innfellingsboks sensor
1479109 - Beskyttelsesgitter Control Pro-serien

