

Bevegelsessensor Control Pro HF DUAL KNX V3



Produktet er utløpt, vil bli erstattet av Bevegelsessensor Hallway KNX

Bevegelsessensor Control Pro HF DUAL er spesielt beregnet for rask detektering av gående personer i korridor, kulvert og lagergang med maks takhøyde på 5 meter. Control Pro HF DUAL detekterer også, uten forsinkelse, kjørende biler i garasje eller trucker på verksteder, lager osv. Sensoren har HF-sensorer i to retninger, som overvåker et område på 10 x 3 meter i begge retninger, dvs et totalt dekningsområde på 20 x 3 meter. Den nye versjonen, kalt V3, fra Control Pro-serien i KNX-utførelse, har en helt ny programvare. Den er også oppgradert med mange nye funksjoner, bl.a. fire individuelle kanaler der to er reservert for konstantlys-regulering, to logikkblokker, dag-/natt-omkobling samt mulighet for å velge mellom auto- eller fjernstyring.

Bruksområde: Automatisk styring av lys innendørs. HF-sensor-teknologi som egner seg meget godt for bruk i korridorer og ganger.

Kapslingsklasse: IP20 (IP54 med AP-boks).

Montering: Monteres i innfellingsboks i tak. Finnes også i egen utenpåliggende variant, eller man kan velge utenpåliggende adapter (AP). Monteringshøyde 2,5-3,5 m, opptil 5,0 m for bevegelsesdetektering i lagergang.

Tilkobling: Via KNX-buss.

Utførelse: Fire utganger (1 bit/4 bit/1 byte, dimmeverdi eller scene) samt to utganger reservert for konstantlys-regulering med individuelt justerbart offset. Mulighet for å velge automatisk eller manuell tenning individuelt på respektive utganger. Mulighet for å sende melding om at sensoren ikke detekterer bevegelser (1 bit) én gang eller syklisk med forsinkelse. Utgang for lysreléfunksjon (1 bit). To logikkblokker med opptil fire innganger (AND/OR/XOR). Dag-/natt-funksjon for ulike lysnivåer på ulike tider av døgnet, f.eks. 80 % dag og 40 % natt.

Bevegelsesdetektor: Doble HF-sensorer som reagerer på bevegelse fra mennesker, bil, truck, dør, garasjeport osv. Dekningsområde 10 x 3 m i begge retninger, dvs. et dekningsområde på 20 x 3 m. HF-sensoren har best følsomhet ved bevegelse rett mot sensoren, noe som egner seg godt for detektering i smale lokaler som korridor, kulvert, lagergang osv.

Sensorens strømforbruk: Maks. 30 mA.

Omgivelsestemperatur: -25 °C - + 55 °C

Mål: 120 x 120 x 55 mm

Øvrig: Control PRO HF DUAL KNX er også tilgjengelig i utførelse COM1, DALI-2 APC Master (broadcast) og DALI-2 IPD Slave/Input device.

Leverandør: Steinel

Karl H Strøm AS, Hvamstubben 14, 2013 Skjetten

Varenummer

059477 - Control Pro HF DUAL KNX V3 for boks/forhøyningsramme **Utløpt**

tel: +47 22 72 50 00 | post@khs-as.no | www.khs-as.no

Tilbehør

1478614 - Fjernkontroll Smart Remote
1479110 - Adapter AP Boks IP54 Control Pro
1478639 - Innfellingsboks sensor

