

## Bevegelsessensor Control Pro HF DUAL KNX V3



\*\*Produktet er utløpt, vil bli erstattet av Bevegelsessensor Hallway KNX\*\*

Bevegelsessensor Control Pro HF DUAL er spesielt beregnet for rask detektering av gående personer i korridor, kulvert og lagergang med maks takhøyde på 5 meter. Control Pro HF DUAL detekterer også, uten forsinkelse, kjørende biler i garasje eller trucker på verksteder, lager osv. Sensoren har HF-sensorer i to retninger, som overvåker et område på 10 x 3 meter i begge retninger, dvs et totalt dekningsområde på 20 x 3 meter. Den nye versjonen, kalt V3, fra Control Pro-serien i KNX-utførelse, har en helt ny programvare. Den er også oppgradert med mange nye funksjoner, bl.a. fire individuelle kanaler der to er reservert for konstantlys-regulering, to logikkblokker, dag-/natt-omkobling samt mulighet for å velge mellom auto- eller fjernstyring.

**Bruksområde:** Automatisk styring av lys innendørs. HF-sensor-teknologi som egner seg meget godt for bruk i korridorer og ganger.

**Kapslingsklasse:** IP20 (IP54 med AP-boks).

**Montering:** Monteres i innfellingsboks i tak. Finnes også i egen utenpåliggende variant, eller man kan velge utenpåliggende adapter (AP). Monteringshøyde 2,5-3,5 m, opptil 5,0 m for bevegelsesdetektering i lagergang.

**Tilkobling:** Via KNX-buss.

**Utførelse:** Fire utganger (1 bit/4 bit/1 byte, dimmeverdi eller scene) samt to utganger reservert for konstantlys-regulering med individuelt justerbart offset. Mulighet for å velge automatisk eller manuell tenning individuelt på respektive utganger. Mulighet for å sende melding om at sensoren ikke detekterer bevegelser (1 bit) én gang eller syklisk med forsinkelse. Utgang for lysreléfunksjon (1 bit). To logikkblokker med opptil fire innganger (AND/OR/XOR). Dag-/natt-funksjon for ulike lysnivåer på ulike tider av døgnet, f.eks. 80 % dag og 40 % natt.

**Bevegelsesdetektor:** Doble HF-sensorer som reagerer på bevegelse fra mennesker, bil, truck, dør, garasjeport osv. Dekningsområde 10 x 3 m i begge retninger, dvs. et dekningsområde på 20 x 3 m. HF-sensoren har best følsomhet ved bevegelse rett mot sensoren, noe som egner seg godt for detektering i smale lokaler som korridor, kulvert, lagergang osv.

**Sensorens strømforbruk:** Maks. 30 mA.

**Omgivelsestemperatur:** -25 °C - + 55 °C

**Mål:** 120 x 120 x 55 mm

**Øvrig:** Control PRO HF DUAL KNX er også tilgjengelig i utførelse COM1, DALI-2 APC Master (broadcast) og DALI-2 IPD Slave/Input device.

**Leverandør:** Steinel

## Varenummer

059477 - Control Pro HF DUAL KNX V3 for boks/forhøyningsramme **\*\*Utløpt\*\***

## Tilbehør

1478614 - Fjernkontroll Smart Remote

1479110 - Adapter AP Boks IP54 Control Pro

1478639 - Innfellingsboks sensor

1479109 - Beskyttelsesgitter Control Pro-serien

□

---

Karl H Strøm AS, Olaf Helsets vei 5, 0694 Oslo

tel: +47 22 72 50 00 | [post@post@khs-as.no](mailto:post@post@khs-as.no) | [www.post@khs-as.no](http://www.post@khs-as.no)