

Bevegelsessensor IS 2360 DE ECO



IS 2360 DE i ECO-utførelse fra Steinel er en sensor med IR-teknologi for innfelling i tak. Den kan brukes i skjermetak ved entré, gang og bad, men også i mellomgang, garderobe og andre mindre områder som toaletter og bod. Overalt der man vil ha en liten diskret innfelt sensor for automatisk tenning av spotter eller andre typer belysningsarmatur. Når sensoren er montert, synes kun multi-linsen, som detekterer 4 meter i alle retninger. Den er ikke passende for registrering av stillesittende personer, se i stedet tilstedeværelsessensor i Steinels serie Control Pro eller True Presence.

Bruksområde: Utendørs, innendørs, for bevegelsesdetektering i ulike miljøer, f.eks. entré, carport, mellomgang, bod, mindre garasje m.m.

Kapslingsklasse: IP54

Montering: Tak. Innfelt. Hull Ø 68 mm. To fjærklemmer på siden. Monteringshøyde 2,5-4,0 meter over gulv, høyere monteringshøyde gir sensoren mindre følsomhet. To eller flere bevegelsessensorer kan kobles sammen, alle bevegelsessensorer får da funksjonen master.

Tilkobling: Fra siden, over himling. Koblingsklemme 4 x 2,5 mm².

Utførelse: Bevegelsessensor med helautomatisk funksjon. Innstilling av funksjoner med vrider, skjult under dekselet.

Bevegelsesdetektor: IR-sensor med detekteringsområde Ø 8 meter (dvs. 4 meter ut fra sensoren). Registrerer gående personer som ikke beveger seg rett imot sensoren. Dekningsvinkel 360°. Skumringsnivå 2 - 2000 lux (frakobling), etterlystid 8 sek - 35 min.

Maksimal belastning: Maks. 4 stk LED-drivere, HF-forkoblinger, drossler. 1000 W resistiv last. Minste last 10 W.

Omgivelsestemperatur: -20 °C - +50 °C

Spenning: 230 - 240 V, 50/60 Hz

Mål: 78 x 89 mm

Leverandør: Steinel

Varenummer

Elnr: 1401349 (034733) - IS 2360 DE ECO, hvit

Tilbehør

1479109 - Beskyttelsesgitter Control Pro-serien

□