

## Bevegelsessensor IS 2360-3 ECO



IS 2360-3 i ECO-utførelse er en bevegelsessensor fra Steinel til takmontering. Bevegelsessensoren har en helautomatisk funksjon for tenning/slukking av belysningsarmaturer og brukes for registrering av gående personer. IS 2360-3 kan brukes i mange ulike miljøer både innendørs og utendørs, med en monteringshøyde på opptil 6 meter. IS 2360-3 kan f.eks. brukes i carport, garasje, større boder og mellomgang. Den er ikke passende for registrering av stillesittende personer, se i stedet tilstedeværelsessensor i Steinels serie Control Pro eller True Presence.

**Bruksområde:** Utendørs, innendørs, for bevegelsesdetektering i ulike miljøer, f.eks. entré, carport, mellomgang, bod, mindre garasje m.m.

**Kapslingsklasse:** IP54

**Montering:** Tak. Utenpåliggende montering. Monteringshøyde 2,5-6,0 m over gulv, optimal monteringshøyde for best mulig detektering og følsomhet er 2,8 meter. To eller flere bevegelsessensorer kan kobles sammen, alle bevegelsessensorer får da funksjonen master.

**Tilkobling:** Fra siden (alternativt ovenfra), to tilkoblingshull Ø 15 mm. Koblingsklemme 4 × 2,5 mm<sup>2</sup>.

**Utførelse:** Bevegelsessensor med helautomatisk funksjon. Innstilling av funksjoner med vrider, skjult under dekselet.

**Bevegelsesdetektor:** IR-sensor med tre pyro-sensorer, dekningsområde Ø 24 meter (dvs. 12 meter ut fra sensoren), registrerer gående personer som ikke beveger seg rett imot sensoren. Dekningsvinkel 360°. Skumringsnivå 2 -1000 lux (frakobling), etterlystid 5 sek - 15 min.

**Maksimal belastning:** Maks. 4 stk LED-drivere, HF-forkoblinger, drossler. 1000 W resistiv last. Minste last 10 W.

**Omgivelsestemperatur:** -20°C - +50°C

**Spennning:** 230/240 V AC, 50 Hz

**Mål:** 121 x 57 mm

**Leverandør:** Steinel

## Varenummer

Elnr: 1401350 (057770) - IS 2360-3 ECO, hvit

081706 - IS 2360-3 ECO, sort

## Tilbehør

104976 - Beskyttelsesgitter Tak - Vegg (dybde)

□

---

Karl H Strøm AS, Olaf Helsets vei 5, 0694 Oslo

tel: +47 22 72 50 00 | [post@post@khs-as.no](mailto:post@post@khs-as.no) | [www.post@khs-as.no](http://www.post@khs-as.no)