

Bevegelsessensor IS 2180 ECO



Takket være det moderne og elegante designet, passer bevegelsessensor IS 2180 ECO fra Steinel inn i de mest skiftende miljøer. Bevegelsessensor IS 2180 ECO har helautomatisk funksjon for tenning/slukking av belysningsarmaturer og brukes for detektering av gående personer. Veggmontering, innendørs og utendørs. Utstyr med effektiv og driftssikker multi-linse. Sensorens dekningsvinkel er 180°, som gir mulighet for å overvåke større områder. IS 2180 ECO er ikke passende for detektering av stillesittende personer, se i stedet kategorien for tilstedeværelsessensor. Skjult regulator (bakom fronten, som er låst med en skrue i underkant), for innstilling av skumringsnivå og etterlystid.

Bruksområde: Utendørs, innendørs, for bevegelsesdetektering i ulike miljøer.

Kapslingsklasse: IP54

Montering: Vegg. Utenpåliggende montering. Monteringshøyde 2,0-3,5 m over gulv, høyere monteringshøyde gir sensoren mindre følsomhet. To eller flere bevegelsessensorer kan kobles sammen via parallellkoppling, alle bevegelsessensorer får da funksjonen master. Hjørnefeste for inner- og ytterhjørne medfølger.

Tilkobling: Nedenfra (alternativt bakfra), to tilkoblingshull Ø 10 mm. Koblingsklemme 3 × 1,5 mm².

Utførelse: Bevegelsessensor med helautomatisk funksjon. Innstilling av funksjoner med vrider, skjult under frontkåpen. Frontkåpen er låst med skrue i underkant.

Bevegelsesdetektor: Maks. 12 meter for gående personer (ikke rett imot sensoren), dekningsvinkel 180°. Multi-linse som er vendbar, for enkel innstilling av maksimal rekkevidde. Avskjerminger medfølger, for begrenning og finjustering av dekningsområde. Skumringsnivå 2 - 2000 lux (frakobling), etterlystid: 10 sek - 15 min.

Maksimal belastning: Maks. 4 stk LED-drivere, HF-forkoblinger, drossler. 1000 W resistiv last. Minste last 10 W.

Omgivelsestemperatur: -20°C - +50°C

Spenning: 230/240 V AC, 50 Hz

Mål: 120 x 78 x 55 mm

Leverandør: Steinel

Varenummer

Elnr: 1401354 (034696) - IS 2180 ECO, hvit

Elnr: 1401355 (034702) - IS 2180 ECO, sort

Tilbehør

104976 - Beskyttelsesgitter Tak - Vegg (dybde)

□

Karl H Strøm AS, Olaf Helsets vei 5, 0694 Oslo

tel: +47 22 72 50 00 | post@post@khs-as.no | www.post@khs-as.no