

Bevegelsessensor IS 2160 ECO



Bevegelsesdetektor med IR-teknologi og innebygget fotocelle. IS 2160 ECO er en basismodell ment for de enkle styringsoppgavene. Sensoren dekker et område på 140 grader og har en totalrekkevidde på 12 m ved bevegelse på tvers av sensoren (tangential bevegelsesretning). Ved bevegelse rett mot sensoren er rekkevidden ca. 2 m. Optimal funksjon fåes ved monteringshøyde på 2 m.

Bruksområde: Utenørs, innendørs, for bevegelsesdetektering i ulike miljøer som garasje, søppelhus, bod, entré og mindre områder innendørs.

Kapslingsklasse: IP54

Montering: Vegg. Utenpåliggende montering. Monteringshøyde 2,5-3,5 meter over gulv, høyere monteringshøyde gir sensoren mindre følsomhet. To eller flere bevegelsessensorer kan kobles sammen (master-master), parallellkobling, alle bevegelsessensorer får da funksjonen master.

Tilkobling: I underkant (alternativt bakfra), to tilkoblingshull Ø 15 mm. Koblingsklemme 3 x 1,5 mm² + jordskrue. OBS! fase=svart, bryterutgang=brun.

Utførelse: Bevegelsessensor med helautomatisk funksjon. Hus av ABS-plast. Innstilling av funksjoner med vrider i underkant av sensoren.

Bevegelsesdetektor: Maks. 12 m for gående personer (ikke rett imot sensoren), dekningsvinkel 160°. Avskjerminger medfølger, for begrensnings og finjustering av dekningsområde. Sensoren kan vris 40° sidelengs og 70° i høyden. Skumringsnivå: 2 - 2000 lux (frakobling), etterlystid: 10 sek - 35 min.

Maksimal belastning: Maks. 4 stk HF-forkoblinger, drossler, dog total last maks. 400 W lysrør. 600 W resistiv last. Minste last 10 W.

Omgivelsestemperatur: -20°C - +50°C

Spenning: 230/240 V AC, 50 Hz

Mål: 113 x 78 x 73 mm

Leverandør: Steinel

Varenummer

Elnr: 1478442 (606015) - IS 2160 ECO, hvit

Elnr: 1478441 (605919) - IS 2160 ECO, sort

Tilbehør

104969 - Beskyttelsesgitter Tak - Vegg

Karl H Strøm AS, Olaf Helsets vei 5, 0694 Oslo

tel: +47 22 72 50 00 | post@post@khs-as.no | www.post@khs-as.no