

## Bevegelsessensor SensIQ Slim EVO



Bevegelsessensor SensIQ Slim EVO med IR-sensor og fotocelle. Sensoren dekker 300° med en rekkevidde på 20 m i 3 mekanisk innstillbare soner. Dette gir en presis overvåking av området, i tillegg til at innstillingen av sensoren blir enklere og raskere. Det følger med en fjernkontroll som gjør det enkelt for brukeren å selv bestemme lysnivået på når sensoren skal tenne lyset ved bevegelse. I tillegg er det mulig å overstyre sensoren med fjernkontrollen, og holde lyset tent i opptil 4 timer før det automatisk går tilbake til sensordrift. Lyset kan også slås av manuelt med fjernkontrollen (i 6 timer før sensoren igjen slår på lyset automatisk). Leveres både med vanlig reléutgang og i KNX-utførelse.

**Bruksområde:** Utendørs, innendørs, for bevegelsesdetektering av mellomstore til store komplekse områder.

**Kapslingsklasse:** IP54, klasse II

**Montering:** Vegg, monteringshøyde 2,5-5,0 m. To eller flere bevegelsessensorer kan kobles sammen (master-master), parallellkobling.

**Utførelse:** Nedre del av polykarbonat, frontkåpe av polykarbonat. Innstilling av funksjoner og rekkevidde med vrider. Stabil ved ytre påvirkninger fra vind, busker, trær og kulde/varme.

**Bevegelsesdetektor:** 1360 dekningssoner, fire IR-sensorer, underkrypsbeskyttelse, rekkevidde maks. 20 m for gående personer (ikke rett imot sensoren). For mer info, se tabell i bruksanvisning. Dekningsvinkel 300° med åpningsvinkel 90°. Tre individuelt justerbare segmenter gir enkel innstilling av detekteringsområde. Skumringsnivå 2-2000 lux (frakobling). Etterlystid 5 sek-15 min (opptil 60 min ved driftssetting med tilbehøret Smart Remote). Egen impulsfunksjon, reléet holder i 2 sek, så pause i 8 sek før ny trigging av relé. Permanent lys i 4 h via fjernkontroll RC9.

Bevegelsessensoren kan også temporært inaktiveres i 4 h via fjernkontrollen RC9. Utstyrt med funksjonen "Dagslyslogikk", som innebærer at når omgivende lys overskrider det innstilte skumringsnivået, slukkes tilkoblede armaturer selv om sensoren samtidig registrerer bevegelse.

**Omgivelsestemperatur:** -20°C - +50°C

**Spenning:** 220-240 V AC, 50/60 Hz

**Mål:** 113 x 144 x 172 mm

**Øvrig:** Stolpefeste av metall som tilbehør, for montering på stolpe og mast. Hjørnefeste og fjernkontroll RC9 medfølger. Rekkevidde på fjernkontrollen RC9 er 2-4 meter, dersom den siktes mot undersiden av bevegelsessensoren. Leveringstid ca 3-4 uker for sort sensor med helt sort linse.

**Leverandør:** Steinel

### Varenummer

Elnr: 1479121 (034955) - SensIQ Slim EVO, hvit

056636 - SensIQ Slim EVO, sort med hel sort linse

Elnr: 1478633 (034979) - SensIQ Slim EVO, sort

Karl H Strøm AS, Hvamstubben 14, 2013 Skjetten

### Tilbehør

1478614 - Fjernkontroll Smart Remote  
107502 - Stolpefeste for SensIQ Slim

tel: +47 22 72 50 00 | post@khs-as.no | www.khs-as.no