

Bevegelsessensor IS 180-2



Infrarød veggssensor i slankt edeldesign, ideell til overvåking av store husfasader og til områder innendørs, som gang eller kjeller. IS 180-2 kombinerer moderne design med den nyeste sensorteknologien. To ytterst ømfintlige infrarød-detektorer står i en spesiell vinkel til hverandre og kontrollerer også store områder på inntil 200 m², pålitelig og uten smutthull.

Bruksområde: Utendørs, innendørs, for bevegelsesdetektering i ulike miljøer.

Kapslingsklasse: IP54, klasse II

Montering: Vegg. Utenpåliggende montering. Monteringshøyde 2,0 - 3,5 m over gulv, høyere monteringshøyde gir sensoren mindre følsomhet. To eller flere bevegelsessensorer kan kobles sammen (master-master), parallellkobling, alle bevegelsessensorer får da funksjonen master.

Tilkobling: Nedenfra (alternativt bakfra), to tilkoblingshull Ø 10 mm. Koblingsklemme 3 x 1,5 mm².

Utførelse: Bevegelsessensor med helautomatisk funksjon. Hus av ABS-plast. Innstilling av funksjoner med vrider, skjult under frontkåpen. Frontkåpen er låst med skrue i underkant.

Bevegelsesdetektor: Maks. 12 meter for gående personer (ikke rett imot sensoren), dekningsvinkel 180°. Multi-linse som er justerbar for enkel innstilling av maksimal rekkevidde. Avskjerminger medfølger, for begrenning og finjustering av dekningsområde. Skumringsnivå 2 - 2000 lux (frakobling), etterlystid: 10 sek - 15 min.

Maksimal belastning: Maks. 6 stk HF-forkoblinger, drossler, lavenergipærer (maks. 132 µF), dog total last maks. 400 W lysrør. 1000 W resistiv last. Minste last 10 W.

Omgivelsestemperatur: -20°C - +50°C

Spenning: 230/240 V AC, 50 Hz

Mål: 120 x 76 x 56 mm

Øvrig: Hjørnefeste for ytter- og innerhjørner medfølger. Beskyttelsesgitter av metall som tilbehør.

Leverandør: Steinel

Varenummer

Elnr: 1478020 (603212) - IS 180-2, hvit

Elnr: 1478019 (603213) - IS 180-2, solv

Elnr: 1478017 (603618) - IS 180-2, inox

034580 - IS 180-2, antrasitt

Tilbehør

1402671 - Beskyttelsesgitter Tak - Vegg, Lokk modell

□

Karl H Strøm AS, Olaf Helsets vei 5, 0694 Oslo

tel: +47 22 72 50 00 | post@post@khs-as.no | www.post@khs-as.no