

Bevegelsessensor IS 140-2



PRODUKTET ER UTGÅTT

IS 140-2 er en bevegelsessensor fra Steinel for detektering av mindre områder innendørs og utendørs, f.eks. bod, garderobe, toalett, gang, samt ved garasje, innkjørsel og fasade. Sensorhodet kan justeres i høyden og sidelengs. Rekkevidde på opptil 14 meter for gående personer som beveger seg langs med sensoren (ikke rett imot). Temperaturstabilisert, som gir en jevn rekkevidde ved montering utendørs, uansett årstid. Regulator på undersiden for justering av skumringsnivå og etterlystid. Opptil 35 min etterlystid gjør det mulig å koble til belysning med lyskilder som krever en lang brennetid. Også for styring av ventilasjon, badromsvifte osv. Enkel installasjon med stort koblingsområde.

Bruksområde: Utendørs, innendørs, for bevegelsesdetektering i ulike miljøer som bod, garderobe, toalett, gang, samt ved garasje, innkjørsel og fasade.

Kapslingsklasse: IP54, klasse II

Montering: Vegg. Utenpåliggende montering. Monteringshøyde 2,5 - 3,5 m over gulv, høyere monteringshøyde gir sensoren mindre følsomhet. To eller flere bevegelsessensorer kan kobles sammen (master-master), parallellkobling, alle bevegelsessensorer får da funksjonen master.

Tilkobling: I underkant (alternativt overkant via separat avstandsstykke), eller tilkobling direkte fra rørtløp bakfra, to tilkoblingshull Ø 15 mm. Koblingsklemme 3 x 1,5 mm² + jordskrue.

Utførelse: Bevegelsessensor med helautomatisk funksjon. Hus av ABS-plast. Innstilling av funksjoner med vrider i underkant av sensoren.

Bevegelsesdetektor: Maks. 14 meter for gående personer (ikke rett imot sensoren), dekningsvinkel 140 °. Avskjerminger medfølger, for begrensnings og finjustering av dekningsområde. Temperaturstabilisert rekkevidde. Sensoren kan vris 180° sidelengs og 90° i høyden. Skumringsnivå 2 - 2000 lux (frakobling). Etterlystid: 10 sek - 35 min.

Maksimal belastning: Maks. 4 stk drivere, drossler, lavenergi-pærer (maks. 132 µF), dog total last maks. 400 W lysrør. 600 W resistiv last. Minste last 10 W.

Omgivelsestemperatur: -20°C - +50°C

Spenning: 230/240 V AC, 50 Hz

Mål: 82 x 99 x 86 mm

Leverandør: Steinel

Varenummer

Elnr: 1478475 (608910) - IS 140-2, hvit **UTGÅTT** Karl H Strøm AS, Hvamstubben 14, 2013 Skjetten

Elnr: 1478476 (608811) - IS 140-2, sort **UTGÅTT**

Tilbehør

tel: +47 22 72 50 00 | post@khs-as.no | www.khs-as.no

1402672 - Beskyttelsesgitter Tak - Vegg, Dyp modell