

Bevegelsessensor IS 140-2 Z-Wave



IS 140-2 Z-Wave er en bevegelsessensor utstyrt med trådløs kommunikasjon for detektering av mindre områder innendørs og utendørs, f.eks. bod, garderobe, toalett, gang, samt ved garasje, innkjørsel og fasade. Sensorhodet kan justeres i høyden og sidelengs. Kan integreres i Smart Friends-systemet eller annet Z-Wave-nettverk. Rekkevidde på opptil 14 meter for gående personer som beveger seg langs med sensoren (ikke rett imot). Temperaturstabilisert, som gir en jevn rekkevidde ved montering utendørs, uansett årstid. Regulator på undersiden for innstilling av skumringsnivå og etterlystid. Opptil 35 min etterlystid gjør det mulig å koble til belysning med lyskilder som krever en lang brennetid. Også for styring av ventilasjon, badromsvifte osv. Enkel installasjon med stort koblingsområde.

Bruksområde: Utendørs, innendørs, for bevegelsesdetektering i ulike miljøer som bod, garderobe, toalett, gang, samt ved garasje, innkjørsel og fasade.

Kapslingsklasse: IP54, klasse II

Montering: Vegg. Utenpåliggende montering. Monteringshøyde 2,5-3,5 m over gulv, høyere monteringshøyde gir sensoren mindre følsomhet. To eller flere bevegelsessensorer kan kobles sammen (master-master), parallellkobling, alle bevegelsessensorer får da funksjonen master.

Tilkobling: I underkant (alternativt overkant via separat avstandsstykke), eller tilkobling direkte fra rørtløp bakfra, to tilkoblingshull Ø 15 mm. Koblingsklemme 3 x 1,5 mm² + jordskrue.

Utførelse: Bevegelsessensor med helautomatisk funksjon. Hus av ABS-plast. Innstilling av funksjoner med vrider i underkant av sensoren.

Bevegelsesdetektor: IR-sensor som kan integreres i Smart Friends-systemet eller annet Z-Wave-nettverk. Maks. 14 meter for gående personer (ikke rett imot sensoren), dekningsvinkel 140 °. Avskjerminger medfølger, for begrensning og finjustering av dekningsområde. Temperaturstabilisert rekkevidde. Sensoren kan vris 180° sidelengs og 90° i høyden. Skumringsnivå 2 - 2000 lux (frakobling). Etterlystid 8 sek - 35 min.

Maksimal belastning: Maks. 4 stk drivere, drossler, lavenergipærer (maks. 132 µF), dog total last maks. 400 W lysrør. 600 W resistiv last. Minste last 10 W.

Omgivelsestemperatur: -20°C - +50°C

Spenning: 230/240 V AC, 50 Hz

Mål: 82 x 99 x 86 mm

Øvrig: Smart Home inngår. Smart Friends-boksen og den kostnadsfrie Smart Friends-appen gjør det enkelt å stille inn bevegelsessensoren via smarttelefon eller nettbrett. Det tilkoblede lyset kan også slås PÅ eller AV via app. Andre Steinel-produkter kan også kobles sammen. I tillegg til STEINEL-produkter, kan Smart Friends-løsninger fra PAULMANN, SCHELLENBERG og ABUS også integreres.

Leverandør: Steinel

Varenummer

029814 - IS 140-2 Z-Wave, hvit

029807 - IS 140-2 Z-Wave, solv

Tilbehør

1402672 - Beskyttelsesgitter Tak - Vegg, Dyp modell

□

Karl H Strøm AS, Olaf Helsets vei 5, 0694 Oslo

tel: +47 22 72 50 00 | post@post@khs-as.no | www.post@khs-as.no