Bevegelsessensor IS 240



Steinels bevegelsessensor IS 240 er ment for montering på vegg og overvåking av fasade, entré, gårdsplass m.m. Den kan også med fordel benyttes på stolper og ulike typer master. IS 240 har en rekkevidde på opptil 12 meter for gående personer (ikke rett imot sensoren). Kan plasseres på ytterhjørne. Vrider for ulike innstillinger er skjult under dekningsringen.

Bruksområde: Utendørs, innendørs, for bevegelsesdetektering i ulike miljøer som fasade, entré, gårdsplass, mast m.m.
Kapslingsklasse: IP54, klasse II
Montering: Vegg. Utenpåliggende montering. Monteringshøyde 2,5 - 3,5 meter over gulv, høyere eller lavere monteringshøyde gir sensoren mindre følsomhet. To eller flere bevegelsessensorer kan kobles sammen (master-master), parallellkobling, alla bevegelsessensorer får da funksjonen master.
Tilkobling: I underkant (alternativt fra rørutløp bakfra), to tilkoblingshull Ø 15 mm. Hurtigkobling 3 x 1,5 mm² + jordkobling.
Utførelse: Bevegelsessensor med helautomatisk funksjon. Hus av ABS-plast. Innstilling av funksjoner med vrider, skjult under avtagbar dekningsring.
Bevegelsesdetektor: Maks. 12 meter for gående personer (ikke rett imot sensoren), dekningsvinkel 240°. Avskjerminger medfølger, for begrensning og finjustering av dekningsområde. Temperaturstabilisert rekkevidde. Sensorens linse kan finjusteres 160° sidelengs. Skumringsnivå 2 - 2000 lux (frakobling). Etterlystid 10 sek - 15 min.
Maksimal belastning: Maks. 8 stk HF-forkoblinger, drossler, lavenergipærer (maks. 132 µF), dog total last maks. 400 W lysrør. 1000 W resistiv last. Minste last 10 W.
Omgivelsestemperatur: -20°C - +50°C
Spenning: 230/240 V AC, 50 Hz
Mål: 100 x 90 x 60 mm. Hjørnefeste for ytterhjørne medfølger.
Leverandør: Steinel

Varenummer

Elnr: 1478023 (602819) - IS 240, hvit
Elnr: 1478022 (602719) - IS 240, sort

Tilbehør

1402672 - Beskyttelsesgitter Tak - Vegg, Dyp modell