

Bevegelsessensor IS 360-1 DE



IS 360-1 DE fra Steinel er en sensor med IR-teknologi for innfelling i tak. Den kan brukes i skjermtak, entré, gang, mellomgang, garderobe, badrom og andre mindre områder som toaletter og bod. Overalt der man vil ha en liten diskret innfelt sensor for styring av spotter og annen belysning. Når sensoren er montert er det kun multi-linsen som synes, som overvåker 4 meter i alle retninger.

Bruksområde: Utendørs og innendørs, for bevegelsesdetektering av områder som entré, toalett, badrom m.m. IS 360-1 DE er ikke passende for registrering av sittende personer, benytt i stedet tilstedeværelsessensor fra Control Pro-serien.

Kapslingsklasse: IP54, klasse II

Montering: Tak. Innfelt. Hull Ø 68 mm. To fjærklemmer på siden. Monteringshøyde 2,5 - 3,0 m over gulv, høyere monteringshøyde gir sensoren mindre følsomhet. To eller flere bevegelsessensorer kan kobles sammen (master-master), parallellkobling, alle bevegelsessensorer får da funksjonen master.

Tilkobling: Fra siden, over himling. Koblingsklemme 4 x 1,5 mm².

Utførelse: Bevegelsessensor med helautomatisk funksjon. Hvit eller svart dekningsring. Innstilling av funksjoner med vrider.

Bevegelsesdetektor: IR-sensor, maks. 4 meter for gående personer (ikke rett imot sensoren), dekningsvinkel 360°. Avskjerminger medfølger, for begrensnings og finjustering av dekningsområde. Skumringsnivå 2 - 2000 lux (frakobling). Etterlystid 8 sek - 35 min. Permanent lys i 4 timer via strømbryter (passende med tilbakefjærende) som kobles på fasen til bevegelsessensoren.

Maksimal belastning: Maks. 6 stk HF-forkoblinger, drossler, lavenergipærer (maks. 132 µF), dog total last maks. 500 W lysrør. 1000 W resistiv last. Minste last 10 W.

Omgivelsestemperatur: -20°C - +40°C

Spenning: 230/240 V AC, 50 Hz

Mål (Ø x d): 78 x 89 mm

Leverandør: Steinel

Varenummer

Elnr: 1478608 (032845) - IS 360-1 DE, hvit

Elnr: 1478609 (032852) - IS 360-1 DE, sort

Tilbehør

104969 - Beskyttelsesgitter Tak - Vegg

Karl H Strøm AS, Olaf Helsets vei 5, 0694 Oslo

tel: +47 22 72 50 00 | post@post@khs-as.no | www.post@khs-as.no