

Bevegelsessensor IS 2360 ECO



IR-bevegelsessensor for bruk i gangarealer hvor det ikke kreves for lang rekkevidde. IS 2360 ECO er en infrarød, helautomatisk bevegelsessensor for takmontering. Den har en rekkevidde på opp til 3,5 meter (tangential). IS 2360 kan brukes i mange forskjellige miljøer, både innendørs og utendørs. Etterlystid, dvs. hvor lang tid den være tent etter siste registrerte bevegelse av sensoren, kan settes til mellom 8 sek - 35 min. For utenpåliggende takmontering. Kan benyttes både innendørs og utendørs.

Bruksområde: Utendørs, innendørs, for bevegelsesdetektering i ulike miljøer f.eks. entré, mellomgang, bod, mindre garasje m.m.

Kapslingsklasse: IP54, klasse II

Montering: Tak. Utenpåliggende montering. Monteringshøyde 2,5 -2,8 meter over gulv, høyere monteringshøyde gir sensoren mindre følsomhet. To eller flere bevegelsessensorer kan kobles sammen (master- master), parallellkobling, alle bevegelsessensorer får da funksjonen master.

Tilkobling: Fra siden (alternativt ovenfra), to tilkoblingshull Ø 15 mm. Koblingsklemme 4 x 1,5 mm².

Utførelse: Bevegelsessensor med helautomatisk funksjon. Hus av ABS-plast. Innstilling av funksjoner med vrider, skjult under dekselet.

Bevegelsesdetektor: Maks. 3,5 meter for gående personer (ikke rett imot sensoren), dekningsvinkel 360°. Skumringsnivå 2 - 2000 lux (frakobling), etterlystid 8 sek - 35 min.

Maksimal belastning: Maks. 6 stk. HF-forkoblinger, drossler, lavenergipærer (<132 µF), dog total last maks. 400 W lysrør. 2000 W resistiv last. Minste last 10 W.

Omgivelsestemperatur: -20°C - +40°C

Spenning: 230/240 V AC, 50 Hz

Mål (Ø x d): 115 x 51 mm

Leverandør: Steinel

Varenummer

Elnr: 1478401 (006556) - IS 2360 ECO, hvit

Tilbehør

1402671 - Beskyttelsesgitter Tak - Vegg, Lokk modell

