

## Tilstedeværelsessensor Control Pro IR Micro On/Off-relé 230V



Control Pro IR Micro er en liten og diskret tilstedeværelsessensor for mindre områder, perfekt for kontorer, mindre møterom, venterom og toaletter. Sensoren registrerer tilstedeværelse (minste bevegelse 15 cm) på et 4 x 4 meters område ved en monteringshøyde på 2,8 meter. For gående personer er dekningsområdet 6 x 6 meter. Kapslingsklassen er på hele IP65 nedenfra.

**Bruksområde:** Tilstedeværelsesdetektering i mindre rom med areal på maks.16 m<sup>2</sup>.

**Kapslingsklasse:** IP65 - nedenfra

**Montering:** Tak. Innfelt montering med taktykkelse 10 - 40 mm. Monteringshøyde 2,5-3,5 meter for tilstedeværelsesdetektering, monteringshøyde 3,5-5,0 meter for bevegelsesdetektering.

**Tilkobling:** Kabel (1,3 meter) med åpen ende for tilkobling i koblingsboks, koblingsklemmer medfølger. Koblingsskjema (L, N, tilkobling for manuell tenning, tilkobling for master-/ slavekobling). To eller flere (maks. 10 stk) IR Micro kan kobles sammen, enten master-master eller master-slave, dvs. samme modell av IR Micro kan fungere enten som master eller slave. Master- eller slavefunksjon bestemmes ved installasjon, se koblingsskjema. Maksimal kabellengde mellom bryter og sensor er 50 meter.

**Utførelse:** Automatisk eller manuell tenning. Det er mulig å velge om sensoren skal starte i "til"- eller "fra"-modus etter spenningsbortfall. Innstilling av funksjoner må gjøres med fjernkontrollen Smart Remote.

**Sensor:** Kvadratisk høyoppløselig tilstedeværelsesområde 4 x 4 m (sittende personer) ved monteringshøyde maks. 2,8 m, dekningsvinkel 360 grader.

Skumringsnivået er justerbart fra 10 lux til dagslys (frakobling). Etterlystid 5 sek-60 min.

**Maks belastning:** Startstrøm maks. 800 A/200 µs, som tilsvarer maks. 12 stk HF-forkoblinger, drossler, lavenergipærer, dog total last maks. 500 W lysrør. For LED må startstrømmen fra driveren tas i betraktning.

**Omgivelsestemperatur:** -25 °C - +55 °C

**Spenning:** 220-240 V AC, 50/60 Hz

**Mål:** Sensormodul Ø 43 x 71 mm

**Øvrig:** For all konfigurasjon og driftssetting må man bruke fjernkontrollen Smart Remote. Control Pro IR Micro finnes også i utførelse for KNX og DALI-2 IPD Slave (input device). Control Pro IR Micro leveres også i sortlakkert utførelse på bestilling. Leveringstid ca 3-4 uker for sort sensor med helt sort linse.

**Leverandør:** Steinel

### Varenummer

Elnr: 1400747 (043789) - Tilstedeværelsessensor Control Pro IR Micro On/Off-relé 230V (COM1), hvit

068639 - Tilstedeværelsessensor Control Pro IR Micro On/Off-relé 230V (COM1), sort

## Tilbehør

1479109 - Beskyttelsesgitter Control Pro-serien

1478614 - Fjernkontroll Smart Remote

□