

Tilstedeværelsessensor Control Pro IR Micro KNX V3



Control Pro IR Micro er en liten og diskret tilstedeværelsessensor for mindre områder, perfekt for kontor, mindre møterom, venterom og toaletter. Sensoren registrerer tilstedeværelse (minste bevegelse 15 cm) på et 4 x 4 meters område ved en monteringshøyde på 2,8 meter. For gående personer er dekningsområdet 6 x 6 meter. Kapslingsklassen er på hele IP65 nedenfra. Den nye versjonen, kalt V3, fra Control Pro-serien i KNX-utførelse, har en helt ny programvare. Den er dessuten oppgradert med mange nye funksjoner, bl.a. 4 individuelle kanaler der 2 er reservert for konstantlys-regulering, 2 stk logikk-blokker, dag-/natt-omkobling, samt mulighet for å velge mellom auto- eller fjernstyring.

Bruksområde: Tilstedeværelsesdetektering i mindre rom med areal på maks. 16 m².

Kapslingsklasse: IP65 - nedenfra

Montering: Tak. Innfelt montering med taktykkelse 10-40 mm. Monteringshøyde 2,5-3,5 m for tilstedeværelsesdetektering, monteringshøyde 3,5-5,0 m for bevegelsesdetektering.

Tilkobling: Via KNX-buss.

Utførelse: 4 utganger (1 bit/4 bit/1 byte, dimmeverdi eller scene), samt to utganger reservert til konstantlys-regulering med individuelt justerbart offset. Mulighet for å velge automatisk eller manuell tenning individuelt på respektive utganger. Mulig å sende melding om at sensoren ikke registrerer bevegelse (1 bit) én gang eller syklisk med forsinkelse. Utgang for lysreléfunksjon (1 bit). 2 logikk-blokker med opptil 4 innganger. (AND/OR/XOR). Dag-/natt-funksjon for ulike lysnivåer til ulike tider på døgnet, f.eks. 80 % dag og 40 % natt. For mer detaljert informasjon om mulige varianter og innstillinger, se kalibreringsinstruksjoner.

Sensor: Kvadratisk høyoppløselig tilstedeværelsesområde 4 x 4 meter (sittende personer) ved monteringshøyde 2,8 m, dekningsvinkel 360 grader.

Sensorens strømførbbruk: Max 10 mA

Omgivelsestemperatur: -25 °C - +55 °C

Spenning: 220-240 V AC, 50/60 Hz

Mål: Sensormodul Ø 43 x 71 mm

Øvrig: Control Pro IR Micro finnes også i utførelse On/Off-relé 230V og DALI-2 IPD Slave (input device). Control Pro IR Micro leveres også i sorttlakkert utførelse på bestilling. Leveringstid ca 3-4 uker for sort sensor med helt sort linse.

Leverandør: Steinel

Varenummer

064129 - Tilstedeværelsessensor Control Pro IR Micro KNX V3, hvit

068646 - Tilstedeværelsessensor Control Pro IR Micro KNX V3, sort

Tilbehør

1478614 - Fjernkontroll Smart Remote

1479109 - Beskyttelsesgitter Control Pro-serien

Karl H Strøm AS, Hvamstubben 14, 2013 Skjetten

tel: +47 22 72 50 00 | post@khs-as.no | www.khs-as.no