

Tilstedeværelsessensor Control Pro IR SLIM COM2



****Dette produktet er avviklet og erstattet med Control Pro IR Micro****

Sensor for takmontering med meget høy oppløsning og en helt unik linse som muliggjør at sensoren kun bygger ned 4 mm. Designet blir naturlig nok helt unikt og nesten usynlig. Arkitektens favoritt! Sensoren dekker totalt 16m² (tilstedeværelse, radial og tangential bevegelse) ved en monteringshøyde på 2,5 m. Kvadratisk registrering gjør det enklere å planlegge plassering av sensoren. Alle innstillinger gjøres med fjernkontroll (bestilles separat). Control Pro IR SLIM kan enkelt settes opp i testmodus, man kan definere om sensoren skal være i helautomatisk- eller halvautomatiskmodus(klasseromsfunksjon). Den finner den selv ut om den er satt opp som master eller slave. Control Pro IR SLIM inngår i Control Pro-serien til Steinel og leveres i flere grensesnitt.

Bruksområde: Tilstedeværelsesdetektering i mindre til mellomstore rom som kontor, konferanserom, resepsjon, matsal osv.

Kapslingsklasse: IP20

Montering: Tak. Innfelt montering. Tykkelse 10-50 mm. Monteringshøyde 2,5 - 3,5 m for tilstedeværelsesdetektering, monteringshøyde 3,5 - 4,0 m for bevegelsesdetektering, se tabell i bruksanvisningen.

Tilkobling: Innstikksklemme 5 x 2,5 mm² (L, N, bryterutgang, tilkobling for manuell tenning, tilkobling for master-/slavekobling). To eller flere (maks. 10 stk) Control Pro kan kobles sammen, enten master-master eller master-slave, dvs. samme modell av Control Pro kan fungere som master eller slave. Master- eller slavefunksjon bestemmes ved installasjon, se koblingsskjema. Maksimal total kabellengde mellom bryter og sensor 50 m. Separat koblingsboks. Standardlengde for kabel mellom koblingsboks og sensorenhet 0,5 m. Skjøteledning 6 m finnes som tilbehør.

Utførelse: Automatisk eller manuell tenning. Modell 2-kanal er ment for belyningsstyring i kombinasjon med VVK, der kanal 2 har automatisk tilslag med mulighet for tilslagsforsinkelse. Innstilling av funksjoner må utføres via fjernkontrollen Smart Remote. Linse av HDPE, øvrige plastdetaljer av polykarbonat.

Sensor: Kvadratisk høyoppløselig tilstedeværelsesområde 4 x 4 m (sittende personer) ved monteringshøyde 2,8 m, dekningsvinkel 360°. Dekningsområdet kan begrenses med medfølgende avskjerminger. For å se dekningsområdet ved ulike monteringshøyder, se tabell i bruksanvisning. Skumringsnivået er justerbart fra 10 lux til dagslys (frakobling). Kanal 2, først og fremst ment for styring av VVK; 5, 10 eller 15 minutter, også med mulighet for tilslagsforsinkelse 10 min.

Maksimal belastning: Potensialfri kontakt, maks. belastning 1 A. Kan kobles til kontakter/mellomrelé.

Omgivelsestemperatur: 0 °C - +40 °C

Spenning: 230/240 V AC, 50 Hz

Mål: Koblingsboks 61,3 x 126,5 x 42,5 mm. Sensormodul 77 x 77 x 55 mm

Øvrig: Control Pro IR SLIM finnes også i utførelse DALI-2 APC Master (broadcast), DIM 1-10V og KNX.

Leverandør: Steinel

Varenummer

Elnr: 1479141 (593513) - Control Pro IR SLIM, 2-kanal (belysning+VVK) **Utgått**

Tilbehør

1478614 - Fjernkontroll Smart Remote

1479109 - Beskyttelsesgitter Control Pro-serien

□