Tilstedeværelsessensor Control Pro IR SLIM DALI-2 APC Master



Dette produktet er avviklet

Control Pro IR SLIM DALI er en diskret tilstedeværelsessensor fra Steinel som passer perfekt til kontor, konferanserom, resepsjon, matsal osv. Den synlige delen av sensoren er kun 4 mm. Tilstedeværelsesområdet er 4 x 4 meter, og sensoren registrerer faktisk tilstedeværelse ved en monteringshøyde på 2,5 - 3,5 meter. Control Pro IR SLIM har et kvadratisk dekningsområde, som innebærer at det blir betydelig lettere å planlegge sensorens plassering og detekteringsområde. Som prosjekttilpasset versjon finnes Control Pro IR SLIM med WAGO WINSTA hurtigkobling for fordelingsboks. Modell DALI-2 APC Master er av typen broadcast, som innebærer at armaturer med DALI-drivere som kobles på sensorens DALI-slynge ikke behøver å adresseres, alt fungerer som ”Plug&Play”. Nivå for grunnlys, makslys, etterlystid m.m. skal alltid stilles inn via fjernkontroll på app.

Bruksområde: Tilstedeværelsesdetektering i mindre til mellomstore rom som kontor, konferanserom, resepsjon, matsal osv.
Kapslingsklasse: IP20
Montering: DALI master med broadcast-funksjon. Armaturer med DALI-drivere kobles direkte på DALI-slyngen og behøver ikke adresseres (armaturer og enheter kan ikke adresseres individuelt ved en broadcast-løsning). To kanaler. Automatisk eller manuell tenning. Manuell lysregulering for kanal 1, respektive kanal 2 via tilbakefjærende bryter. Kanalene reguleres individuelt med separate brytere. DALI-sensoren gir også mulighet for konstantlysfunksjon. Man kan velge ulike lysnivåer på de to kanalene. Innstilling av sensorens funksjoner gjøres via via fjernkontrollen Smart Remote.
Tilkobling: Innstikksklemme 9 × 2,5 mm² (L, N, tilkobling for manuell tenning, tilkobling for master-/slavekobling, for tilkobling til DALI-buss). To eller flere (maks. 10 stk) Control Pro kan kobles sammen, se koblingsskjema i bruksanvisning. Maksimal kabellengde mellom bryter og sensor er 50 m. Separat koblingsboks. Standardlengde mellom koblingsboks og sensorenhet 0,5 m.
Utførelse: DALI-2 (slave/input device). Innstilling av sensorens funksjoner gjøres med DALI-systemets kontroll-/styringsmodul. Se dokumenter for kompabilitetsliste for ulike styringssystemer.
Sensor: Kvadratisk høyoppløselig tilstedeværelsesområde 4 × 4 m (sittende personer) ved monteringshøyde 2,8 m, dekningsvinkel 360°. Dekningsområdet kan begrenses med medfølgende avskjerminger. For å se dekningsområdet ved ulike monteringshøyde, se tabell i bruksanvisning. Skumringsnivået er justerbart fra 10 lux til dagslys (frakobling). 1-60 min (trinnløst). Grunnlys 10-50 % (i trinn på 10 %) el. 360°. Se tabell i bruksanvisning for mer eksakt rekkevidde ved ulike monteringshøyder.
Maksimal belastning: Maks. 12 stk DALI-drivere per kanal, dvs. totalt 24 stk DALI-drivere. Ved tilkobling mot flere DALI-drivere kan en repeater benyttes.
Omgivelsestemperatur: 0 °C - +40 °C
Spenning: 230/240 V AC, 50 Hz
Mål: Innkoblingsboks 61,3 x 126,5 x 42,5 mm. Sensormodul 77 x 77 x 55 mm
Øvrig: Sertifisert iht. standard DALI-2 del 101, 103. Control Pro IR SLIM finnes også i utførelse COM2, DIM 1-10V, DALI-2 IPD Slave (input device) og KNX.
Leverandør: Steinel

Varenummer

005795 - Control Pro IR SLIM DALI-2 APC Master (broadcast) **Dette produktet er avviklet**

Tilbehør

1478614 - Fjernkontroll Smart Remote
1479109 - Beskyttelsesgitter Control Pro-serien