

Tilstedeværelsessensor Control Pro IR SLIM DALI-2 APC Master



****Dette produktet er avviklet****

Control Pro IR SLIM DALI er en diskret tilstedeværelsessensor fra Steinel som passer perfekt til kontor, konferanserom, resepsjon, matsal osv. Den synlige delen av sensoren er kun 4 mm. Tilstedeværelsesområdet er 4 x 4 meter, og sensoren registrerer faktisk tilstedeværelse ved en monteringshøyde på 2,5 - 3,5 meter. Control Pro IR SLIM har et kvadratisk dekningsområde, som innebærer at det blir betydelig lettere å planlegge sensorens plassering og detekteringsområde. Som prosjekttilpasset versjon finnes Control Pro IR SLIM med WAGO WINSTA hurtigkobling for fordelingsboks. Modell DALI-2 APC Master er av typen broadcast, som innebærer at armaturer med DALI-drivere som kobles på sensorens DALI-slynge ikke behøver å adresseres, alt fungerer som "Plug&Play". Nivå for grunnlys, makslys, etterlystid m.m. skal alltid stilles inn via fjernkontroll på app.

Bruksområde: Tilstedeværelsesdetektering i mindre til mellomstore rom som kontor, konferanserom, resepsjon, matsal osv.

Kapslingsklasse: IP20

Montering: DALI master med broadcast-funksjon. Armaturer med DALI-drivere kobles direkte på DALI-slyngen og behøver ikke adresseres (armaturer og enheter kan ikke adresseres individuelt ved en broadcast-løsning). To kanaler. Automatisk eller manuell tenning. Manuell lysregulering for kanal 1, respektive kanal 2 via tilbakefjærende bryter. Kanalene reguleres individuelt med separate brytere. DALI-sensoren gir også mulighet for konstantlysfunksjon. Man kan velge ulike lysnivåer på de to kanalene. Innstilling av sensorens funksjoner gjøres via via fjernkontrollen Smart Remote.

Tilkobling: Innstikksklemme 9 x 2,5 mm² (L, N, tilkobling for manuell tenning, tilkobling for master-/slavekobling, for tilkobling til DALI-buss). To eller flere (maks. 10 stk) Control Pro kan kobles sammen, se koblingsskjema i bruksanvisning. Maksimal kabellengde mellom bryter og sensor er 50 m. Separat koblingsboks. Standardlengde mellom koblingsboks og sensorenhet 0,5 m.

Utførelse: DALI-2 (slave/input device). Innstilling av sensorens funksjoner gjøres med DALI-systemets kontroll-/styringsmodul. Se dokumenter for kompatibilitetsliste for ulike styringssystemer.

Sensor: Kvadratisk høyoppløselig tilstedeværelsesområde 4 x 4 m (sittende personer) ved monteringshøyde 2,8 m, dekningsvinkel 360°. Dekningsområdet kan begrenses med medfølgende avskjerminger. For å se dekningsområdet ved ulike monteringshøyde, se tabell i bruksanvisning. Skumringsnivået er justerbart fra 10 lux til dagslys (frakobling). 1-60 min (trinnløst). Grunnlys 10-50 % (i trinn på 10 %) el. 360°. Se tabell i bruksanvisning for mer eksakt rekkevidde ved ulike monteringshøyder.

Maksimal belastning: Maks. 12 stk DALI-drivere per kanal, dvs. totalt 24 stk DALI-drivere. Ved tilkobling mot flere DALI-drivere kan en repeater benyttes.

Omgivelsestemperatur: 0°C - +40°C

Spenning: 230/240 V AC, 50 Hz

Mål: Innkoblingsboks 61,3 x 126,5 x 42,5 mm. Sensormodul 77 x 77 x 55 mm

Øvrig: Sertifisert iht. standard DALI-2 del 101, 103. Control Pro IR SLIM finnes også i utførelse COM2, DIM 1-10V, DALI-2 IPD Slave (input device) og KNX.

Leverandør: Steinel

Varenummer

Karl H Strøm AS, Hvamstubben 14, 2013 Skjetten

005795 - Control Pro IR SLIM DALI-2 APC Master (broadcast) ****Dette produktet er avviklet****

Tilbehør

tel: +47 22 72 50 00 | post@khs-as.no | www.khs-as.no

1478614 - Fjernkontroll Smart Remote

1479109 - Beskyttelsesgitter Control Pro-serien