Tilstedeværelsessensor Control Pro US 360 On/Off-relé 230V



Kontorer, klasserom, konferanserom, møterom etc. er lokaler hvor Steinels tilstedeværelsessensor Control Pro US 360 passer perfekt. Tilstedeværelsesområdet er Ø 6 meter. En fordel med ultralydsensor er at den kan oppdage rundt gjenstander som skjermvegger og møbler. Deteksjonen går ikke gjennom materiale men forblir alltid i rommet og har en meget høy følsomhet for bevegelse.

Bruksområde: Tilstedeværelsesdetektering i mindre till mellomstore rom som klasserom, konferanserom, kontorlokaler, møterom, venterom, pauserom osv. Rommet bør helst være stengt, dvs. ikke åpne kontorlandskap.
Kapslingsklasse: IP20
Montering: Tak. Innfelt (alternativt utenpåliggende montering). Control Pro US 360 passer for montering i standard enhetsboks c/c 60 mm. Ved innfelt montering i himling anbefaler vi innfellingsboks. En ultralyd-sensor bør ikke brukes i lokaler med takhøyde høyere enn 3,5 meter.
Tilkobling: Skruklemme 5 x 2,5 mm² (L, N, tilkobling for manuell tenning, tilkobling for master-/slavekobling). To eller flere (maks. 10 stk) Control Pro kan kobles sammen, enten master-master eller master-slave, dvs. samme modell av Steinels Control Pro kan fungere som master eller slave. Master- eller slavefunksjon bestemmes ved installasjon.
Utførelse: Automatisk eller manuell tenning. On/Off-relé 230V er ment for belysningsstyring. Innstilling av skumringsnivå og etterlystid gjøres direkte på tilstedeværelsessensoren eller via fjernkontrollen Smart Remote. Plastdetaljer av polykarbonat.
Sensor: Ultralyd-sensor (Ultrasonic) som sender ut signaler på frekvensen 40 kHz og reagerer på forandringer i ekkoet ved bevegelse e.l. Ultralyd-sensoren kan også se rundt gjenstander (skjermvegg, møbler, bord m.m.), som er en positiv egenskap i f.eks. kontorlokaler med skjermvegger og møbler. Høyoppløselig tilstedeværelsesområde Ø 6 meter (sittende personer), dekningsområde for gående personer Ø 10 meter. Minste dekningsområde Ø 2 meter. Skumringsnivået er justerbart fra 10 lux til dagslys (frakobling).
Maks belastning: Startstrøm maks. 800 A/200 µs, som tilsvarer maks. 12 stk HF-forkoblinger, drossler, lavenergipærer, dog total last maks. 1000 W lysrør. For LED må startstrømmen fra driveren tas i betraktning. Kan kobles til kontaktorer / mellomreleer.
Ettergangs-/etterlystid: Impuls 30 min (trinnløst). IQ-mode dvs. en dynamisk etterlystid 2 - 20 min som tilpasser seg etter rombruk.
Omgivelsestemperatur: -25 °C - +55 °C
Spenning: 230/240 V AC, 50 Hz
Mål: 120 x 120 x 68 mm
Øvrig: Control Pro US 360 finnes også i utførelse KNX og DALI-2 IPD Slave (input device).
Leverandør: Steinel

Varenummer

Elnr: 1478605 (007935) - Control Pro US 360, On/Off-relé 230V (COM1) for boks/forhøyningsramme

Tilbehør

1478614 - Fjernkontroll Smart Remote
1479110 - Adapter AP Boks IP54 Control Pro
1478639 - Innfellingsboks sensor
1479109 - Beskyttelsesgitter Control Pro-serien