

## Tilstedeværelsessensor True Presence® KNX



Tilstedeværelsessensor True Presence® er en sensor med en avansert sensorteknologi som detekterer ekte tilstedeværelse. Ved å detektere mikrobevegelser som oppstår når en person puster, er det mulig å detektere en sovende eller helt stillesittende person i et område på Ø 9 meter. I et område på Ø 15 meter fungerer sensoren som en tradisjonell tilstedeværelse-/bevegelsessensor og detekterer tilstedeværelse ved vanlig kontorarbeid samt bevegelse fra gående personer, dører som åpnes osv.

Den er perfekt å benytte i miljøer der det er ekstra viktig å detektere tilstedeværelse raskt og sikkert, f.eks. store lesesaler på universiteter og venterom på legevakten. Sensoren måler og gir informasjon om tilstedeværelse, lysnivå, temperatur og luftfuktighet. True Presence® finnes også som multisensor i KNX-utførelse, som da kombinerer tilstedeværelsesdetektering og måling av luftkvalitet.

**Bruksområde:** Innendørs for detektering av tilstedeværelse i mange ulike typer rom og lokaler.

**Utførelse:** Fire utganger (1 bit/4 bit/1 byte, dimmenivå eller scene) samt to utganger reservert for konstantlysregulering med individuelt innstillbar offset. Mulighet for å velge automatisk eller manuell tenning individuelt på den respektive utgangen. Fraværddetektering, sensoren indikerer at et rom er tomt (1 bit) en gang eller syklisk med forsinkelse. Utgang for lysrelé-funksjon (1 bit). 2 logikkblokker med opptil fire innganger (AND/OR/XOR). Dag/natt-funksjon for forskjellige lysnivåer til forskjellige tider på døgnet, f.eks. 80 % dag og 40 % natt. Dag-temp/byte samt alarm/bit. For mer detaljert informasjon om mulige objekter og innstillinger, se kalibreringsinstruksjoner.

**Montering:** Tak. Innfelt montering. For innfelt montering i himling anbefaler vi innfellingsboks (1478639). Monteringshøyde 2-4 m gir True Presence® tilstedeværelsesdetektering. Monteringshøyde 4-12 m gir konvensjonell tilstedeværelsesdetektering av sittende personer som f.eks. arbeider ved en datamaskin (minste bevegelse 15 cm).

**Sensor:** True Presence®-detektering Ø 9 m (64 m<sup>2</sup>). Tradisjonell tilstedeværelsesdetektering Ø 15 m, 177 m<sup>2</sup> (sittende personer), bevegelsesdetektering Ø 15 m (gående personer). Nøyaktig innstilling av detekteringsområdet i trinn på 0,1 m. Minste detekteringsområde Ø 1 m. Temperatur 0-40 °C. Relativ luftfuktighet 0-100 %.

**Tilkobling:** Via KNX-buss.

**Omgivelsestemperatur:** 0 °C – +40 °C

**Sensorens strømforbruk:** 30 mA

**Beskyttelsesklasse:** IP20

**Mål:** Innfelt; 103 x 103 x 32 mm.

**Øvrig:** True Presence® i KNX-utførelse leveres også sortlakkert, leveringstid ca 3-4 uker for sort sensor med helt sort linse. Det omgivende lyset kan ikke trenge

gjennom et svartlakkert deksel. Derfor er det ikke mulig for lyssensoren å måle nivået (lux-tallet) for det omgivende lyset. Dette gjelder alle HF- sensorer med svartlakkert deksel.

**Tilbehør:** Innfellingsboks for himling (1478639), Adapter AP Boks (063887).

**Leverandør:** Steinel

### Varenummer

056339 - Tilstedeværelsessensor True Presence® KNX innfelt, hvit

068516 - Tilstedeværelsessensor True Presence® KNX innfelt, sort

### Tilbehør

063887 - Adapter AP Boks True Presence KNX

1478639 - Innfellingsboks sensor

□

---

Karl H Strøm AS, Olaf Helsets vei 5, 0694 Oslo

tel: +47 22 72 50 00 | [post@post@khs-as.no](mailto:post@post@khs-as.no) | [www.post@khs-as.no](http://www.post@khs-as.no)