

## Multisensor True Presence® KNX



Multisensor-versjonen av True Presence® registrerer tilstedeværelse og gir informasjon om innendørsklimaet. Sensoren måler og gir informasjon om lysverdi, temperatur, lufttrykk, luftfuktighet, VOC og CO<sub>2</sub>. 7 sensorer i kun én enhet. True Presence® registrerer faktisk tilstedeværelse gjennom å registrere mikrobevegelser som oppstår ved pust, og derfor er det mulig å registrere en sovende eller en helt stillesittende person innenfor et område på Ø 9 meter. Innenfor et område på Ø 15 meter, fungerer sensoren som en tradisjonell tilstedeværelses-/bevegelsessensor og registrerer tilstedeværelse ved kontorarbeid, samt bevegelser fra gående personer, dører m.m.

**Bruksområde:** Måling av luftkvalitet og tilstedeværelsesdetektering i mange ulike typer rom og lokaler. Gir informasjon om temperatur, luftkvalitet og lysforhold. True Presence® detekteringsområde 64 m<sup>2</sup>. Større områder (monteringshøyde 2-12 meter) for konvensjonell tilstedeværelsesdetektering 177 m<sup>2</sup>.

**Kapslingsklasse:** IP20

**Montering:** Tak. Innendørs. True Presence® passer for montering i standard enhetsboks c/c 60 mm. Forhøyningsramme for utenpåliggende montering finnes som tilbehør. Ved innfelt montering i himling anbefaler vi innfellingsboks. Monteringshøyde 2 - 4 meter gir True Presence® tilstedeværelsesdetektering.

**Tilkobling:** Via KNX-buss.

**Utførelse:** Sensor i True Presence-design. For tilkobling direkte mot KNX-bussen. Innstilling av sensoren gjøres i ETS-programmet.

**Sensor:** True Presence® detektering Ø 9 meter (64 m<sup>2</sup>). Tradisjonell tilstedeværelsesdetektering Ø 15 meter, 177 m<sup>2</sup> (sittende personer), bevegelsesdetektering Ø 15 meter (gående personer). Temperatur 0-40°C. Lufttrykk 300-1200 hPa. Relativ luftfuktighet 0-100%. VOC 0-1000 ppm. CO<sub>2</sub> 300-5000 ppm.

**Sensorens strømforbruk:** 40 mA

**Omgivelsestemperatur:** 0°C - +40°C

**Mål:** Innfelt; 123 x 123 x 33 mm. Utenpåliggende; 142 x 142 x 44 mm

**Leverandør:** Steinel

### Varenummer

056353 - Multisensor True Presence, KNX for boks/forhøyningsramme

### Tilbehør

063870 - Adapter AP Boks True Presence Multisensor og Multisensor Air

1478639 - Innfellingsboks sensor

---

Karl H Strøm AS, Olaf Helsets vei 5, 0694 Oslo

tel: +47 22 72 50 00 | [post@post@khs-as.no](mailto:post@post@khs-as.no) | [www.post@khs-as.no](http://www.post@khs-as.no)