

Lyssensor DUAL KNX V3



Lyssensor DUAL måler omgivende lys på to ulike områder, ett nærområde rundt sensoren samt reflekterende lys lenger fra sensoren (spot-verdi). Lyssensoren benyttes for pålitelig og nøyaktig konstantlys-regulering eller for AV/PÅ ved ulike lysverdier. Det er mulig å velge dekningsområde samt de ulike dekningsområdenes påvirkning av samlet lysverdi. Sensorer i 3000-serien V3 kan takket være den nye programvaren og alle nye funksjoner benyttes for både enkle og avanserte KNX-installasjoner.

Bruksområde: Innendørs, utendørs. For måling av lysverdi.

Kapslingsklasse: IP20

Montering: Vegg, kan plasseres nærme lyskilder, minste avstand 1 meter.

Tilkobling: Via KNX-buss.

Utførelse: 2 utganger samt to utganger reservert for konstantlys-regulering. Velg dekningsområde, 1,2 eller begge sammen samt dekningsområdenes påvirkning på resultatet. For mer detaljert informasjon om mulige varianter og innstillinger, se applikasjonsbeskrivelsen under dokumenter. DUAL finnes i utførelse med kvadratisk eller rundt deksel.

Sensor: 2 stk. fotoceller som med hjelp av linseteknologi måler lysnivået i to ulike områder. Dekningsområdet 1: diffusert lys rundt sensoren < 0,5 m.

Dekningsområde 2: spot-område, dvs. området rett under sensoren f.eks. på bordplaten. 2-1000 lux.

Sensorens strømførbruk: Maks. 10 mA

Omgivelsestemperatur: -20°C - +50°C

Mål: Kvadratisk innfelt: 51 x 94 x 94 mm. Rund innfelt: 51 x Ø 124 mm.

Leverandør: Steinel

Varenummer

058326 - DUAL KNX V3, kvadratisk, innfelt

058340 - DUAL KNX V3, rund, innfelt

Tilbehør

1478614 - Fjernkontroll Smart Remote

1478639 - Innfellingsboks sensor

1402671 - Beskyttelsesgitter Tak - Vegg, Lokk modell

