Fotocelle Nightmatic 2000



Fotocelle som tenner lyset automatisk på kvelden og slukker det igjen når det blir lyst. Tenn lyset automatisk om kvelden og slukk det om morgenen. NightMatic 2000 er ideell til innganger og fasader og tilbyr 365 dager med automatisk lys. Ved bruk av integrerte fotoceller så kan lysstyringssystemet til Steinel reagere på lysforholdene automatisk. Du velger selv grensen for hvor mørkt det skal være før lyset slår seg på. Denne kombinasjon av teknologi og sensorkontroll gjør Steinel sin NightMatic 2000 energibesparende, brukervennlig og lettvint. Lysnivået kan stilles mellom 2-10 lux.

Bruksområde: Utendørs, for styring av mindre belysningsanlegg.
Kapslingsklasse: IP54
Montasje: Vegg, kan plasseres nær lyskilder, minste avstand 1 m. For utenpåliggende montering.
Tilkobling: I underkant, eller tilkobling direkte fra rørutløp bakfra, to tilkoblingshull Ø 15 mm. Koblingsklemme 3 × 2,5 mm² med viderekobling.
Utførelse: ABS-plast, innstilling via potmeter på baksiden av lokket. Finnes i sort og hvit.
Sensor: Skumringsnivå justerbart med vrider, mellom 2-10 lux.
Maksimal belastning: Maks 4 stk sparepærer, LED-pærer, Elektronisk forkobling. Kan styre kontaktor. Kan parallellkobles med Steinel bevegelsesdetektorer.
Spenning: 230/240 V AC, 50 Hz, konstant spenning, eget forbruk 0,8 W
Omgivelsestemperatur: -25 °C - +50 °C
Mål: 99 x 74 x 37 mm
Leverandør: Steinel

Varenummer

Elnr: 1478029 (550417) - Nightmatic 2000, hvit
Elnr: 1478028 (550318) - Nightmatic 2000, sort