

## Kontrollboks LiveLink ONE



LiveLink ONE er et DALI-2-basert styringssystem som gir energieffektiv og kostnadseffektiv lysstyring i alt fra klasserom og kontorlandskap til konferanserom og verksteder. Systemet har et brukervennlig grensesnitt, der styreenheten er hjertet i systemet.

Armaturer fra ulike produsenter kan brukes, så lenge de er utstyrt med DALI-2-driftdon. For å detektere tilstedeværelse og måle lysforholdene i rommet benyttes Steinels unike og driftssikre sensorer av modell DALI-2 IPD. Systemet krever ingen særskilte betjeningspaneler – vanlige trykknapper kan brukes for å tenne, slukke eller aktivere lysscener.

LiveLink ONE støtter også Human Centric Lighting (HCL) for armaturer med DT8-don. Dette gjør det mulig å styre lyset etter sirkadisk døgnrytme, justere fargetemperatur eller skape tilpassede lysscenerier.

Systemet konfigureres enkelt via den kostnadsfrie LiveLink ONE-appen for Android og iOS

**Driftsspenning:** 220–240 V AC, 50–60 Hz

**Styring:** DALI-2

**Strømforsyning ut:** 128 mA

**Montasje:** Vegg eller tak, helst på skjult sted, f.eks. over himling.

**Tilkobling:** 2×1,5 mm<sup>2</sup> for 230 V spenningsforsyning, 1×1,5 mm<sup>2</sup> inngang for trykknapp. 2 × DALI-buss.

**Beskyttelsesklasse:** IP 20

**Omgivelsestemperatur:** -20 °C – +50 °C

**Mål (h x b x d):** 250 x 24 x 32 mm

Karl H Strøm AS, Hvamstubben 14, 2013 Skjetten

### Varenummer

Elnr: 1478491 (013653) - Kontrollboks LiveLink ONE

tel: +47 22 72 50 00 | post@khs-as.no | www.khs-as.no

### Tilbehør

1403799 - Relé enhet 300W KHS DALI-2

1404399 - Repeater broadcast DALI-2

1404398 - DALI Power Repeater 150mA DALI-2  
1403798 - Fasedimmer 200W KHS push/DALI-2  
1478649 - Trykknapp-enhet PC4 DALI-2