Kontrollboks LiveLink ONE



LiveLink ONE er et DALI-2-basert styringssystem som gir energieffektiv og kostnadseffektiv lysstyring i alt fra klasserom og kontorlandskap til konferanserom og verksteder. Systemet har et brukervennlig grensesnitt, der styreenheten er hjertet i systemet.

Armaturer fra ulike produsenter kan brukes, så lenge de er utstyrt med DALI-2-driftdon. For å detektere tilstedeværelse og måle lysforholdene i rommet benyttes Steinels unike og driftssikre sensorer av modell DALI-2 IPD. Systemet krever ingen særskilte betjeningspaneler – vanlige trykknapper kan brukes for å tenne, slukke eller aktivere lysscener.

LiveLink ONE støtter også Human Centric Lighting (HCL) for armaturer med DT8-don. Dette gjør det mulig å styre lyset etter sirkadisk døgnrytme, justere fargetemperatur eller skape tilpassede lysscenarier.

Systemet konfigureres enkelt via den kostnadsfrie LiveLink ONE-appen for Android og iOS

Driftsspenning: 220–240 V AC, 50–60 Hz
Styring: DALI-2
Strømforsyning ut: 128 mA
Montasje: Vegg eller tak, helst på skjult sted, f.eks. over himling.
Tilkobling: 2×1,5 mm² for 230 V spenningsforsyning, 1×1,5 mm² inngang for trykknapp. 2 × DALI-buss.
Beskyttelsesklasse: IP 20
Omgivelsestemperatur: -20 °C – +50 °C
Mål (h x b x d): 250 x 24 x 32 mm

Varenummer

Elnr: 1478491 (013653) - Kontrollboks LiveLink ONE

Tilbehør

1403799 - Relé enhet 300W KHS DALI-2
1404399 - Repeater broadcast DALI-2
1404398 - DALI Power Repeater 150mA DALI-2
1403798 - Fasedimmer 200W KHS push/DALI-2
1478649 - Trykknapp-enhet PC4 DALI-2