

Multisensor Air KNX



Multisensor Air måler og gir informasjon om lysverdi, temperatur, lufttrykk, luftfuktighet, VOC, og CO₂. Multisensor Air har samme design som True Presence®-sensoren, men registrerer ikke tilstedeværelse.

Bruksområde: Rominformasjon om temperatur, luftkvalitet og lysforhold.

Kapslingsklasse: IP20

Montering: Tak. Innendørs. Multisensor Air passer til montering i standard enhetsboks c/c 60mm. Forhøyningsramme for utenpåliggende montering finnes som tilbehør. Ved innfelt montering i himling anbefaler vi innfellingsboks.

Tilkobling: Via KNX-buss.

Utførelse: Sensor i True Presence-design. For tilkobling direkte mot KNX-bussen. Innstilling av sensoren gjøres i ETS-programmet. Mer detaljert informasjon om mulige varianter og innstillinger finnes i applikasjonsbeskrivelsen under dokumenter.

Sensor: Temperatur 0-40 °C. Lufttrykk 300-1200 hPa. Relativ luftfuktighet 0-100%. VOC 0-1000 ppm. CO₂ 300-5000 ppm.

Sensorens strømforbruk: 15 mA.

Omgivelsestemperatur: 0 °C - + 40 °C

Mål: Innfelt; 123 x 123 x 33 mm. Utenpåliggende; 142 x 142 x 44 mm

Leverandør: Steinel

Varenummer

056346 - Multisensor Air, KNX for boks/forhøyningsramme **Ugått** Ersatts av 056353

Tilbehør

063870 - Adapter AP Boks True Presence Multisensor og Multisensor Air

1478639 - Innfellingsboks sensor

Karl H Strøm AS, Olaf Helsets vei 5, 0694 Oslo

tel: +47 22 72 50 00 | post@post@khs-as.no | www.post@khs-as.no