

Bevegelsessensor iHF 3D KNX V3



Bevegelsessensor iHF 3D KNX V3 er en bevegelsessensor fra Steinel til bruk utendørs ved entré, garasje, innkjørsel - overalt der man behøver en funksjonssikker bevegelsessensor som tenner lyset ved bevegelse fra mennesker og kjøretøy. iHF-sensoren kan skille mellom og minnes ulike bevegelser, f.eks. vil ikke sensoren tenne tilkoblede lamper ved bevegelse fra trær eller mindre dyr. Dekningsområdet kan stilles inn i tre ulike retninger.

Bruksområde: Utendørs, for bevegelsesdetektering av gående mennesker.

Kapslingsklasse: IP54

Montering: Veggmontering, utenpåliggende montering. Monteringshøyde 2,0 - 2,4 meter, annen monteringshøyde anbefales ikke.

Tilkobling: Via KNX-buss.

Utførelse: Bevegelsessensor for tilkobling direkte mot KNX-bussen. Innstilling av sensoren gjøres i ETS-programmet. For mer detaljert informasjon om ulike typer og innstillinger, se kalibreringsinstruksjoner. Alle plastdetaljer av polykarbonat.

Sensor: Skjult HF-sensor som kun tenner lyset ved bevegelse fra mennesker, større dyr og biler. Sensorens signaler blir kontinuerlig analysert, som innebærer at gjentakende bevegelser fra busker og trær filteres bort og ikke tenner lyset. Heller ikke insekter og mindre dyr vil påvirke sensoren til å tenne lyset. Dekningsområde 1-7 meter (best følsomhet ved bevegelse rett imot sensoren) som kan stilles inn i tre uavhengige retninger. Sensorens rekkevidde og følsomhet påvirkes ikke av variasjoner i temperatur. Dekningsvinkel 160°, med underkrypsbeskyttelse. Skumringsnivå 2-2000 lux (= frakobling). Etterlystid for makslys 1 sek - 255 min.

Sensorens strømforsøk: Maks. 30 mA

Omgivelsestemperatur: -20°C - + 40°C

Mål: 120 x 117 x 120 mm

Øvrig: Fjernkontroll RC9 medfølger.

Leverandør: Steinel

Varenummer

059644 - iHF 3D KNX V3, hvit

059620 - iHF 3D KNX V3, antrasitt

059637 - iHF 3D KNX V3, sort **Ugått**

Tilbehør

Karl H Strøm AS, Olaf Helsets vei 5, 0694 Oslo

tel: +47 22 72 50 00 | post@post@khs-as.no | www.post@khs-as.no