

Bevegelsessensor SensIQ KNX V3



SensIQ KNX er en bevegelsessensor fra Steinel med en unik linse som gjør at den er utmerket for bruk til detektering av store og komplekse områder utendørs, f.eks. ved villaer, gårdsplasser, innkjørsler, lasteramper m.m. Den er også perfekt for overvåking av områder rundt industrieiendommer, skoler, kirker m.m. Sensoren er utstyrt med fire IR-sensorer som detekterer 300°, som gjør at sensoren kan overvåke opptil 20 meter i tre retninger. SensIQ er en allsidig og driftssikker sensor som er ment for veggmontering. Den nye versjonen, kalt V3, fra SensIQ i KNX-utførelse, har en helt ny programvare med mange nye funksjoner. V3 erstatter alle tidligere versjoner av Steinels KNX-sensorer.

Bruksområde: Utendørs, for bevegelsesdetektering.

Kapslingsklasse: IP54

Montering: Vegg. Utenpåliggende montering. Monteringshøyde 1,8 - 5,0 meter, høyere eller lavere monteringshøyde anbefales ikke. Optimal monteringshøyde er 2,5 meter.

Tilkobling: Via KNX-buss.

Utførelse: Utganger (1 bit/1 byte, dimmeverdi eller scene), samt to utganger reservert for konstantlys-regulering med individuelt justerbart offset. Den detekterer

separat fra hver pyro-sensor (4 stk pyro-sensorer). Underkrypsbeskyttelse separat kanal (1 bit). Utgang for lysreléfunksjon (1 bit). 2 logikkmoduler med opptil 4 innganger (AND/OR/XOR). For mer detaljert informasjon om mulige varianter og innstillinger, se kalibreringsinstruksjoner.

Sensor: Fire IR-sensorer som gir 1360 dekningssoner, dekningsvinkel 300°. Tre individuelt justerbare segmenter gir enkel og eksakt innstilling av detekteringsområdet. Detekteringsområde maks. 20 m for gående personer (ikke rett imot sensoren) ved monteringshøyde 2,5 meter. En ekstra pyro-sensor som detekterer nærområdet, såkalt underkrypsbeskyttelse. Se tabell i bruksanvisning for mer eksakte rekkevidder ved ulike monteringshøyder.

Sensorens strømførbruk: Maks. 12,5 mA

Omgivelsestemperatur: -20°C - + 50°C

Spenning: 220-240 V AC, 50/60 Hz

Mål: 113 x 144 x 173 mm

Øvrig: SensIQ finnes også i utførelse COM1. Hjørnefeste for ytterhjørner medfølger. Fjernkontroll RC9 medfølger også, for installasjon.

Leverandør: Steinel

Varenummer

059576 - SensIQ KNX V3, hvit

059552 - SensIQ KNX V3, sort

059538 - SensIQ KNX V3, antrasitt

Tilbehør

1478614 - Fjernkontroll Smart Remote

□

Karl H Strøm AS, Olaf Helsets vei 5, 0694 Oslo

tel: +47 22 72 50 00 | post@post@khs-as.no | www.post@khs-as.no