

Sensorlampe L605



Sensorlampe L605 er en del av Steinels konsept Camlight. Utseendemessig er den lik Camlight L620, men til forskjell fra Camlight har den ikke integrert kamera. Kombiner gjerne sensorlampe L605 med Camlight L620 ved inngangsparti, garasje m.m.

På grunn av moderne LED-lyskilde og ikke og ikke minst takket være den intelligente sensorteknologien som bare tenner lyset med full effekt når det er nødvendig, er sensorlampe L605 svært energieffektiv. Når det mørkner om kvelden tennes lampen automatisk med et såkalt grunnlys som skaper stemning og trygghet. Integrert i lampen finnes en nesten usynlig sensor som tenner lyset med full effekt ved bevegelse. Lampen slukker igjen automatisk om morgningen.

Kapslingsklasse: IP44, klasse I

Montering: For montering på vegg. Monteringshøyde 1,60-2,00 meter. Høyere montering gir kortere rekkevidde for sensoren.

Tilkobling: To innføringsjull Ø 12 mm med strupenippel. Koblingsklemme 3 x 1,5 mm² (L, N, jord).

Utførelse: Veggarmatur, stamme av aluminium og lampekuppel av opalglass. IK03.

Sensor: IR-sensor med 180° dekningsvinkel, åpningsvinkel 90°. Rekkevidde opptil 10 meter for gående personer. Skumringsnivå 10 -10.000 lux. Etterlystid 60 sek. - 15 min.

Lyskilde: LED 9,5 W, 600 lm (63 lm/W), 3000K. Ra>80. 50.000h L70B10. Justerbart grunnlys 0-40%.

Omgivelsestemperatur: -20°C - +40°C

Elektriske data: 220-240V, 50/60 Hz

Mål: 77 x 260 x 131 mm

Øvrig: Alle sensorlampens funksjoner stilles inn direkte på sensorlampen.

Leverandør: Steinel

Varenummer

065287 - Sensorlampe L605, antracit

□

Karl H Strøm AS, Hvamstubben 14, 2013 Skjetten

tel: +47 22 72 50 00 | post@khs-as.no | www.khs-as.no