

## Sensorlampe L630 LED



Utendørslampe fra Steinel i moderne, elegant design av høyeste kvalitet, med LED-belyst husnummer som gjør det mulig å finne frem til riktig eiendom i mørket (f.eks. for redningstjenesten, gjester). En sensor tenner LED-panelet på kvelden og slukker den om morgenen. L630 er utstyrt med fire ulike funksjonsprogrammer for enkel håndtering, f.eks kan lampen lyse med 10 % grunnlys fram til midnatt eller hele natten. Ved bevegelse i detekteringsområdet (maks. 8 meter) tennes lyset med full effekt. Sensorens deskningsområde kan skjermes av med hjelp fra avskjerminger, slik at riktig område overvåkes.

**Kapslingsklasse:** IP44, klasse I

**Montering:** Vegg. Monteringshøyde 1,70 - 2,00 meter. Høyere eller lavere monteringshøyde gir sensoren kortere rekkevidde. Tre festehull c/c 135 mm i høyden, 42 mm i bredden. Distanser for utenpåliggende ledning.

**Tilkobling:** To innføringer Ø 12 mm med strupenippel. Koblingsklemme 3 x 1,5 mm<sup>2</sup> (L, N, jord).

**Utførelse:** Stamme av UV-resistent plast.

**Sensor:** IR-sensor med rekkevidde 8 meter. Etterlystid 5 sek-15 min. Skumringsnivå 2 - 2000 lux (frakobling). Permanent lys i 4 timer via strømbrytere (passende med tilbakefjærende) som kobles på fasen til bevegelsessensoren. Fire ulike funksjonsprogrammer: 1) soft-start, ikke grunnlys. 2) soft-start + grunnlys. 3) soft-start + grunnlys til midnatt. 4) ikke soft-start/ikke grunnlys.

**Lyskilde:** 8,2 W LED, 663 lm (80.8 lm/W) 3000 K, SDCM 3, Ra <80, 50 000 h (L70B10 til LM80).

**Omgivelsestemperatur:** -20 °C - +50 °C

**Elektriske data:** 220 - 240 V, 50 Hz. Standby effekt 0,8W.

**Mål:** 350 x 211 x 65 mm

**Øvrig:** Nummerskiltet kan lett flyttes fra høyre til venstre side. Klistremerker med ulike siffer og bokstaver medfølger.

**Leverandør:** Steinel

### Varenummer

020378 - Sensorlampe L630 LED

□

Karl H Strøm AS, Hvamstubben 14, 2013 Skjetten

tel: +47 22 72 50 00 | [post@khs-as.no](mailto:post@khs-as.no) | [www.khs-as.no](http://www.khs-as.no)