
Sensorlampe LN1 LED



100c

Med den flate formen er LN1 LED et blikkfang uansett hvor den monteres. 4,5 W LED sørger for perfekt belysning fra innstilt skumringsnivå om kvelden. I grålysningen om morgenen slås lampen automatisk av igjen. Armaturen kan monteres vannrett eller loddrett, på vegg eller tak, inne eller ute. Selvklebende husnummer er inkludert.

Kapslingsklasse: IP54, klasse II

Montering: Vegg. Utendørs. Fire skruehull.

Tilkobling: Innfelt kabel eller rørtløp. Distanser for tilkobling med utenpåliggende kabel. To innføringshull Ø 12 mm med strupenippel. Hurtigkoblingsklemme 2 x 1,5 mm² (L, N).

Utførelse: Stamme og kuppel av polykarbonat, Slagfast IK07.

Lyskilde: 4,5 W, lysfluks 350 lm. 3000 K. Ra>80. Levetid 50 000 h L70B10, SDCM3. Integrert lysrelé (skumringsrelé) justerbart 5-200 lux.

Omgivelsestemperatur: -10 °C - +40 °C

Elektriske data: 230-240 V / 50-60 Hz

Mål: 300 x 195 x 56 mm

Leverandør: Steinel

Varenummer

Elnr: 3329545 (649715) - Sensorlampe LN1 LED

Karl H Strøm AS, Hvamstubben 14, 2013 Skjetten

tel: +47 22 72 50 00 | post@khs-as.no | www.khs-as.no