Sensorlampe LN1 LED



Med den flate formen er LN1 LED et blikkfang uansett hvor den monteres. 4,5 W LED sørger for perfekt belysning fra innstilt skumringsnivå om kvelden. I grålysningen om morgenen slås lampen automatisk av igjen. Armaturen kan monteres vannrett eller loddrett, på vegg eller tak, inne eller ute. Selvklebende husnummer er inkludert.

Kapslingsklasse: IP54, klasse II
Montering: Vegg. Utendørs. Fire skruehull.
Tilkobling: Innfelt kabel eller rørutløp. Distanser for tilkobling med utenpåliggende kabel. To innføringshull Ø 12 mm med strupenippel. Hurtigkoblingsklemme 2 x 1,5 mm² (L, N).
Utførelse: Stamme og kuppel av polykarbonat, Slagfast IK07.
Lyskilde: 4,5 W, lysfluks 350 lm. 3000 K. Ra>80. Levetid 50 000 h L70B10, SDCM3. Integrert lysrelé (skumringsrelé) justerbart 5-200 lux.
Omgivelsestemperatur: -10 °C - +40 °C
Elektriske data: 230-240 V / 50-60 Hz
Mål: 300 x 195 x 56 mm
Leverandør: Steinel

Varenummer

Elnr: 3329545 (649715) - Sensorlampe LN1 LED