

## Sensorlampe L560



L560 er en sensorarmatur klassisk, rent design med utprøvd teknologi. Sensoren slår på lyset når noen kommer inn i registreringsområdet (rekkevidde ca. 12 m. og dekningsvinkel 140 grader). Dekningsområdet kan begrenses ved hjelp av medfølgende dekkplate slik at riktig område overvåkes. f.eks gangvei, parkeringsplass, inngangsparti.

**Kapslingsklasse:** IP44, klasse II

**Montering:** Vegg. Utendørs. Monteringshøyde 1,60 - 2,00 meter. Høyere monteringshøyde gir kortere rekkevidde for sensoren.

**Tilkobling:** To innføringshull Ø 12 mm med strupenippel. Koblingsklemme 3 × 1,5 mm<sup>2</sup> (L, N, bryterutgang).

**Utførelse:** Kuppelen er av blåst glass. Arm i hvit ABS-plast med stående veggfeste. IK03.

**Sensor:** IR-sensoren tenner lampen når noen kommer inne i dekningsområdet. Rekkevidde maks. 12 meter og dekningsvinkel 140°. Etterlystiden stilles inn på 10 sek.-15 min, skumringsnivå 2-2000 lux.

**Lyskilde:** LED-lyskilde maks. 15 W. Gløde-/halogenpære maks. 60 W. Sokkel E27.

**Omgivelsestemperatur:** -20°C - +40°C

**Elektriske data:** 230/240 V AC, 50 Hz

**Mål:** 368 x 215 x 243 mm

**Leverandør:** Steinel

### Varenummer

Elnr: 3133194 (634315) - Sensorlampe L560, hvit

Elnr: 3133193 (634216) - Sensorlampe L560, sort

---

Karl H Strøm AS, Olaf Helsets vei 5, 0694 Oslo

tel: +47 22 72 50 00 | [post@post@khs-as.no](mailto:post@post@khs-as.no) | [www.post@khs-as.no](http://www.post@khs-as.no)