Pullert med sensor GL60 LED



Pullert med sensor GL60 LED med grunnlys, grunnlysfunksjon, soft-lysstarten og bevegelsesmonitor for effektiv belysning av innganger, korridorer og hager. Den innebygde IR-sensoren registrerer effektivt 360° rundt og slår seg på ved den minste bevegelse fra mennesker, dyr osv. Dimmefunksjon gjør det mulig å ha grunnleggende lys gjennom hele den mørke perioden på dagen.

Kapslingsklasse: IP44, klasse II
Montering: For montering på bakke/gulv. Monteringsfot som skrus fast i underlaget med tre festehull c/c 130 mm.
Tilkobling: Kabel utenfra. Koblingsklemme 2 x 2,5 mm².
Utførelse: Stamme i rustfritt stål og kuppel i opalglass.
Sensor: IR-sensor med en dekningsvinkel på 360° og en rekkevidde på opptil 8 meter (ikke gående rett mot). Alle innstillinger gjøres på potensiometer skjult inni kuppelen. Etterlystiden er innstillbar med 5 sek. - 15 min., innstillbart 2-2000 lux.
Lyskilde: LED lysfluks 812 lm (94,4 lm/W). 3000K. Levetid 25.000h. Grunnlys 0-50 %. Lyskilden kan skiftes ut, sokkel E27. Effekt 8,5W.
Omgivelsestemperatur: -25°C - +50°C
Elektriske data: 230/240 V AC, 50 Hz
Mål: 1038 x Ø 102 (glass) Ø 199 mm (fot).
Leverandør: Steinel

Varenummer

007881 - Pullert med sensor GL60 LED