

## Pullert med sensor GL60 LED



Pullert med sensor GL60 LED med grunnlys, grunnlysfunksjon, soft-lysstarten og bevegelsesmonitor for effektiv belysning av innganger, korridorer og hager. Den innebygde IR-sensoren registrerer effektivt 360° rundt og slår seg på ved den minste bevegelse fra mennesker, dyr osv. Dimmefunksjon gjør det mulig å ha grunnleggende lys gjennom hele den mørke perioden på dagen.

**Kapslingsklasse:** IP44, klasse II

**Montering:** For montering på bakke/gulv. Monteringsfot som skrues fast i underlaget med tre festehull c/c 130 mm.

**Tilkobling:** Kabel utenfra. Koblingsklemme 2 x 2,5 mm<sup>2</sup>.

**Utførelse:** Stamme i rustfritt stål og kuppel i opalglass.

**Sensor:** IR-sensor med en dekningsvinkel på 360° og en rekkevidde på opptil 8 meter (ikke gående rett mot). Alle innstillinger gjøres på potensiometer skjult inni kuppelen. Etterlystiden er innstillbar med 5 sek. - 15 min., innstillbart 2-2000 lux.

**Lyskilde:** LED lysfluks 812 lm (94,4 lm/W). 3000K. Levetid 25.000h. Grunnlys 0-50 %. Lyskilden kan skiftes ut, sokkel E27. Effekt 8,5W.

**Omgivelsestemperatur:** -25°C - +50°C

**Elektriske data:** 230/240 V AC, 50 Hz

**Mål:** 1038 x Ø 102 (glass) Ø 199 mm (fot).

**Leverandør:** Steinel

### Varenummer

007881 - Pullert med sensor GL60 LED

□

Karl H Strøm AS, Hvamstubben 14, 2013 Skjetten

tel: +47 22 72 50 00 | [post@khs-as.no](mailto:post@khs-as.no) | [www.khs-as.no](http://www.khs-as.no)