

## Limpistol GluePRO 400 LCD



\*\*Produktet er utløpt, vil bli erstattet nærmest av GM 7011 \*\*

Limpistol GluePRO 400 LCD fra Steinel er en limpistol i absolutt toppklasse for proff anvendelse innen industri og håndverk. På limpistol GluePRO 400 LCD er det mulig å eksakt stille inn ønsket smeltetemperatur. Uansett om det gjelder limstaver for akrylate som krever høy temperatur, eller spesielle limstaver med lav smeltetemperatur, kan den riktige temperaturen enkelt stilles inn. Faktisk smeltetemperatur vises på et LCD-display med fargeindikatorer på når ønsket temperatur er oppnådd. Robust konstruksjon med et stabilt stativ minimerer risiko for ulykker når pistolen ikke benyttes.

Ergonomisk design med sklisikkert grep og en "opphengssløyfe" gjør GluePRO meget godt egnet for stasjonær og daglig bruk. Takket være limmatingen er det mulig å individuelt tilpasse limmengden pr. mating. Flere dyser finnes som tilbehør. GluePRO 400 LCD i koffert, inkludert standard munnstykke 3,0 mm (8818521) og tre universal limstaver 11 mm (8818504).

**Spenning:** 220-230 V, 50/60 Hz

**Effekt:** 400 W i oppvarmingsfasen, 110 W for å holde varmen.

**Limkapasitet:** 2,0 kg/h

**Limstaver:** Ø 11 mm

**Smeltetemperatur:** 40-230°C, toleranse via LCD-display

**Garanti:** 1 års funksjonsgaranti

**Mål:** 290 x 230 x 70 mm

**Øvrig:** Utstyrt med låsefunksjon for hindring av utilsiktet oppstart.

**Leverandør:** Steinel

### Varenummer

Elnr: 8818502 (035297) - GluePRO 400 LCD i eske - **Utløpt**

Elnr: 8818503 (052690) - GluePRO 400 LCD i koffert. **Utløpt**

### Tilbehør

8818511 - Dyse lang til GluePRO Ø 1,5-4,5 mm

8818523 - Dysehode GluePRO vinklet Ø 3,0 mm

8818505 - Lim Akrylate 200°C

8818506 - Lim fast 190°C

8818507 - Lim flex 190°C

8818509 - Lim low melt 130°C

8818504 - Lim Universal 190°C

8821523 - Limstaver profesjonelt hurtiglim

8821521 - Limstaver profesjonelt superlim

8821525 - Limstaver profesjonelt transparent lim

Karl H Strøm AS, Hvamstubben 14, 2013 Skjetten

tel: +47 22 72 50 00 | [post@khs-as.no](mailto:post@khs-as.no) | [www.khs-as.no](http://www.khs-as.no)