

MICROMOT–strømforsyning NG 5/E



Med supereffekt på 5 A. Kompakt kapsling av NORYL (ekstra varmebestandig, godkjent for transformatorer). Trinnløs turtallsregulering med feed-back-effekt som gir høyt dreiemoment ved lavt turtall. 3 stikkontakter for MICROMOTstøpsel. En universal tilkobling for standard bananstikker (Ø 4 mm). Hovedbryter for frakobling. Rød LED-lys lyser når klar til bruk. PTC-motstand (positive temperatur coefficient) sikrer mot overbelastning: en tilkoblet maskin vil ikke starte igjen automatisk etter utkobling. Etter avkjøling må nettstøpslet trekkes ut et øyeblikk. Hull for praktisk oppbevaring av verktøy med skaft 2,35 og 3 mm. Utføllbar bøyle for en MICROMOT-maskin.

Spenning: 220 - 240 V. Leverer 4,5 A ved 16 V tomgangs- og 12 V driftsspenning.

Vekt: 2000 g

Isolasjonsklasse: II

Varenummer

28704 - MICROMOT–strømforsyning NG 5/E

Karl H Strøm AS, Olaf Helsets vei 5, 0694 Oslo

tel: +47 22 72 50 00 | post@post@khs-as.no | www.post@khs-as.no