

MICRO-båndsag MBS 240/E



Massivt maskinhus av presstøpt aluminium med forsterkningsribber (ingen stålørø- eller blikkplatekonstruksjon). Ruller av aluminium lagret på doble kulelagre. Stabilt bord med planfrest overflate med spor for gjæringsanslag (for gjæringskutt opp til 45°). Høydejusterbart 3-punkts kulelager for båndføringen. Med justering for sagblad med forskjellig bredde. Drives av en 85W lydsvak 230 V kvalitetsmotor. Den elektronisk styrte hastigheten gir spesielt presis skjæring (etterbehandling ikke nødvendig). En oversiktlig tabell angir rett innstilling for alle typer materiale. Bånddimensjonen (5 x 0,4 mm) er ideell for finere arbeid og tillater kurvesnitt med små radier. Et båndsagblad nr 28176 følger med maskinen. (1.065 x 5 x 0,4 mm). Vekt 6,3 kg.

Spenning: 220 - 240 V.

Effekt: Hastigheten på båndet kan reguleres fra 180 til 330 m/min (feedback- effekt). Dybde 150 mm

Mått: Maks høyde 80 mm. Bord 200 x 200 mm (kan tiltes fra 0° til 45°). Ett blad 1065 x 5 x 0,4 mm (14 TPI) medfølger.

Vekt: Ca 8 kg

Varenummer

27172 - MICRO-båndsag MBS 240/E

Karl H Strøm AS, Olaf Helsets vei 5, 0694 Oslo

tel: +47 22 72 50 00 | post@post@khs-as.no | www.post@khs-as.no